

Balances analytiques économiques

exactitude
0,1 mgportée
120 à 610 gplateau inox
Ø 80 mm

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- 8 unités de poids internationales
- possibilité de pesage sous le plateau pour le modèle graphique
- large chambre de pesée avec pare-brise en verre à 3 portes coulissantes, dim. 171 x 162 x h225 mm
- dim. : 215 x 345 x h345 mm / 6,5 kg
- alim : 230 V - 50 Hz
- livrées avec housse de protection



balances écran LCD

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- détermination densité
- mémoire valeur max.
- statistiques
- interface RS232

modèles graphiques

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- détermination densité
- mémoire valeur max.
- fonction BPL
- formulation (base de données de recettes, mémoire 99 recettes de 20 ingrédients chacune)
- choix du langage
- date / heure
- interface RS232

écran graphique

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	écran LCD [1]		écran graphique rétroéclairé [2]	
				étalonnage externe	étalonnage interne	étalonnage externe	étalonnage interne
120 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,3 mg	LB6120	LB1400	LB7120	LB7125
160 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,3 mg	LB6160	LB6165	LB7160	LB7165
220 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,3 mg	LB6210	LB1500	LB7210	LB7215
250 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,3 mg	LB6250	LB6255	LB7250	LB7255
310 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,4 mg	-	LB6315	-	LB7315

accessoires série B page 752

i

balances analytiques 0,1 mg
grande portée 410 à 610 g

- 8 unités de poids internationales
- possibilité de pesage sous le plateau pour le modèle graphique
- large chambre de pesée avec pare-brise en verre à 3 portes coulissantes, dim. 171 x 162 x h225 mm
- dim. : 215 x 345 x h345 mm / 7,2 kg
- alim : 230 V - 50 Hz
- livrées avec housse de protection



écran graphique

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	écran LCD [3]	écran graphique rétroéclairé [4]
				étalonnage interne	étalonnage interne
410 g	0,1 mg	0,1 mg ≤ 220 g / 0,3 mg de 220 à 310 g / 0,35 mg de 310 à 410 g	± 0,5 mg	LB9241	LB9341
510 g	0,1 mg	0,1 mg ≤ 220 g / 0,3 mg de 220 à 310 g / 0,35 mg de 310 à 510 g	± 0,5 mg	LB9251	LB9351
610 g	0,1 mg	0,1 mg ≤ 220 g / 0,3 mg de 220 à 310 g / 0,35 mg de 310 à 610 g	± 0,5 mg	LB9261	LB9361

accessoires série B page 752

Imprimantes série B pour balances

Imprimante
batterie interne

1

Imprimante
standard

2

Imprimante
statistique

3

- livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C

- indication de la date et de l'heure
- impression sur rouleau papier ou étiquettes auto-collantes
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

- unités : mg, g, kg, pcs (pièces)
- enregistrement BPL de l'ajustage : indication de la date et de l'heure
- fonctions stats : totalisation, écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf., etc.
- livrée avec câble et adaptateur secteur 230 V

	LB2514	LB2510	LB2512
type papier	papier thermique	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	50 mm /sec	50 mm /sec	75 mm /sec
largeur papier	48 mm	48 mm	112 mm
caractères/ligne	384 caractères/ligne	384 caractères/ligne	40/80 caractères/ligne
dimensions (lxpxh) / poids	66 x 105 x h57 mm / 280 g	106 x 184 x h110 mm / 950 g	165 x 140 x h50 mm
alimentation	batterie rechargeable sur secteur	230 V	230 V
interface	RS232C	RS232C	RS232C
Imprimantes pour balances	LB2514 1	LB2510 2	LB2512 3
accessoires			
rouleau de papier pour imprimante	LB2612	LB2511	LB2613
rouleau d'étiquettes pour imprimante	-	LB2611	-
convertisseur RS232/USB (branchement d'un PC)	LB2615	LB2615	LB2615

Kit de détermination de la densité
série B

Contenu du kit

- 1 bécher gradué 250 ml (Ø 50 x h150 mm)
- 1 bécher gradué 250 ml (Ø 65 x h95 mm)
- thermomètre analogique +10 à +40°C / résolution 1°C
- porte-échantillon pour échantillons flottants ou non flottants
- plongeur en verre
- bras de suspension pour porte-échantillon ou plongeur
- support pour porte-échantillon ou plongeur
- support pour bécher



référence

LB2515 Kit de détermination de densité des solides

LB2516 Kit de détermination de densité des solides et liquides

Prix HT