

Balances économiques portée 200 à 420 g

exactitude
10 mgportée
200 à 420 gplateau inox
Ø 110 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- affichage digital LCD rétroéclairé
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- possibilité de peser sous le plateau

- 8 unités de poids internationales
- pieds réglables avec niveau à bulle
- dim. : 255 x 190 x h80 mm / 1 kg
- alim. : 230 V - 50/60 Hz ou pile 9 VA
- livrées avec housse de protection

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
200 g	10 mg	10 mg	± 20 mg	BEF10202	
420 g	10 mg	10 mg	± 20 mg	BEF10204	



- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle mini / maxi

Balances économiques portée 620 g à 4,2 kg

exactitude
10 mgportée
620 g à 4,2 kgplateau inox
Ø 130 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- affichage digital LCD rétroéclairé
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- possibilité de peser sous le plateau

- 8 unités de poids internationales
- pieds réglables avec niveau à bulle
- dim. : 255 x 190 x h80 mm / 1,5 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz
- livrées avec housse de protection

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
620 g	10 mg	10 mg	± 20 mg	BEF10620	
1,0 kg	10 mg	10 mg	± 20 mg	BEF11000	
1,2 kg	10 mg	10 mg	± 20 mg	BEF11200	
1,5 kg	10 mg	10 mg	± 20 mg	BEF11500	
2,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BEF12200	
3,1 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BEF13100	
4,2 kg	10 mg	10 mg	± 40 mg	BEF14200	

accessoires série B page 752



- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- mémoire valeur max.
- détermination densité
- statistiques
- interface RS232

Balances double portée

exactitude
10 mgportée
0,8 à 5,5 kgplateau inox
195 x 175 mm

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- affichage digital LCD rétroéclairé
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable

- possibilité de peser sous le plateau
- 8 unités de poids internationales
- dim. : 215 x 345 x h100 mm / 4,5 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz ou batterie 24 V

portée	exactitude	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage interne	
0,8 / 5,5 kg	10 / 100 mg	5 / 30 mg	± 10 / 100 mg	LB3028	

accessoires série B page 752



- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- détermination densité
- mémoire valeur max.
- statistiques
- interface RS232