

Balances de laboratoire portée 1 à 8 kg

exactitude
10 mgportée
1 à 8,2 kgplateau inox
Ø 160 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- possibilité de peser sous le plateau
- 8 unités de poids internationales
- pieds réglables avec niveau à bulle
- dim. : 215 x 345 x h100mm / 3,5 kg
- alim. : secteur 230 V - 50 Hz
ou batterie interne rechargeable, batterie externe en option
- livrées avec housse de protection



1

balances écran LCD

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- détermination densité
- mémoire valeur max.
- statistiques
- interface RS232

balances écran graphique

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- détermination densité
- mémoire valeur max.
- statistiques
- fonction BPL
- formulation (base de données de recettes, mémoire 99 recettes de 20 ingrédients chacune)
- multilingues
- heure / date
- interface RS232

écran
graphique

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	1 écran LCD rétroéclairé		écran graphique rétroéclairé	
				étalonnage externe	étalonnage interne	étalonnage externe	étalonnage interne
1,0 kg	10 mg	10 mg	± 20 mg	LB9007	LB9307	LW1810	LW1811
1,5 kg	10 mg	10 mg	± 20 mg	LB2050	LB9050	LW1815	LW1816
2,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB2100	LB9321	LW1822	LW1823
3,1 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB3000	LB9330	LW1831	LW1832
4,2 kg	10 mg	10 mg	± 40 mg	LB4200	LB9342	LW1842	LW1843
5,2 kg	10 mg	10 mg	± 40 mg	LB5210	-	LW1852	-
accessoires série B page 752							
pack batterie externe rechargeable				LB1555	LB1555	LB1555	LB1555

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- possibilité de peser sous le plateau
- 8 unités de poids internationales
- pieds réglables avec niveau à bulle
- dim. : 215 x 345 x h100 mm / 4,8 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz
- livrées avec housse de protection



2

écran
graphique

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	2 écran LCD rétroéclairé		écran graphique rétroéclairé	
				étalonnage externe	étalonnage interne	étalonnage externe	étalonnage interne
4,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB9021	LB3029	LW4202	LW4203
5,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB9026	LB3022	LW5202	LW5203
0,8 / 5,5 kg	10 / 100 mg	5 / 30 mg	± 10 / 100 mg	LB9105	LB3027	LW5212	LW5213
6,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB9027	LB3023	LW6202	LW6203
8,2 kg	10 mg	10 mg	± 40 mg	LB9028	-	LW8202	LW8203
accessoires série B page 752							

Imprimantes série B pour balances

Imprimante
batterie interne

1

Imprimante
standard

2

Imprimante
statistique

3

- livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C

- indication de la date et de l'heure
- impression sur rouleau papier ou étiquettes auto-collantes
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

- unités : mg, g, kg, pcs (pièces)
- enregistrement BPL de l'ajustage : indication de la date et de l'heure
- fonctions stats : totalisation, écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf., etc.
- livrée avec câble et adaptateur secteur 230 V

	LB2514	LB2510	LB2512
type papier	papier thermique	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	50 mm /sec	50 mm /sec	75 mm /sec
largeur papier	48 mm	48 mm	112 mm
caractères/ligne	384 caractères/ligne	384 caractères/ligne	40/80 caractères/ligne
dimensions (lxpxh) / poids	66 x 105 x h57 mm / 280 g	106 x 184 x h110 mm / 950 g	165 x 140 x h50 mm
alimentation	batterie rechargeable sur secteur	230 V	230 V
interface	RS232C	RS232C	RS232C
Imprimantes pour balances	LB2514 1	LB2510 2	LB2512 3
accessoires			
rouleau de papier pour imprimante	LB2612	LB2511	LB2613
rouleau d'étiquettes pour imprimante	-	LB2611	-
convertisseur RS232/USB (branchement d'un PC)	LB2615	LB2615	LB2615

Kit de détermination de la densité
série B

Contenu du kit

- 1 bécher gradué 250 ml (Ø 50 x h150 mm)
- 1 bécher gradué 250 ml (Ø 65 x h95 mm)
- thermomètre analogique +10 à +40°C / résolution 1°C
- porte-échantillon pour échantillons flottants ou non flottants
- plongeur en verre
- bras de suspension pour porte-échantillon ou plongeur
- support pour porte-échantillon ou plongeur
- support pour bécher



référence

LB2515 Kit de détermination de densité des solides

LB2516 Kit de détermination de densité des solides et liquides

Prix HT