

Balances économiques portée 1,2 à 3,6 kg

exactitude
10 mgportée
1,2 à 3,6 kgplateau inox
130 x 130 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- utilisation pas à pas avec touches de dialogue OUI/NON
- affichage digital LCD rétroéclairé

- 15 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- niveau à bulle et vis de nivellement
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni, batterie rechargeable en option
- dim. : 167 x 250 x h85 mm / 1 kg

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
1,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BED11200	
2,0 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BED12010	
2,4 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BED12411	
3,6 kg	10 mg	10 mg	± 50 mg	BED13610	

accessoires série A page 751

Batterie interne rechargeable autonomie 15 h

BM5124



- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

Balance de laboratoire portée 820 g

exactitude
10 mgportée
820 gplateau inox
170 x 140 mm

- technologie de pesée : diapason
- grand affichage LCD, chiffres h17 mm
- 7 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- niveau à bulle et vis de nivellement

- bande lumineuse croissante indiquant la portée encore disponible
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni, batterie interne rechargeable en option, autonomie 32 h, charge 12 h
- dim. : 182 x 235 x h75 mm / 1,4 kg

portée	exactitude	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
820 g	10 mg	10 mg	± 10 mg	BLB10820	

accessoires série A page 751

Batterie interne rechargeable autonomie 32 h

BM5110



- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- fonction BPL
- statistiques
- interface RS232

Balances de laboratoire portée 2,2 à 6,2 kg

exactitude
10 mgportée
2,2 à 6,2 kgplateau inox
180 x 160 mm

- technologie de pesée : diapason
- grand affichage LCD
- 7 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- niveau à bulle et vis de nivellement

- bande lumineuse croissante indiquant la portée encore disponible
- alimentation : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou batterie interne rechargeable en option, autonomie 32h
- dim. : 192 x 265 x h87 mm / 1,3 kg
- modèles avec homologation disponibles sur demande

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				étalonnage externe		étalonnage interne manuel	
2,2 kg	10 mg	10 mg	± 10 mg	BLB12200		BLB32200	
4,2 kg	10 mg	10 mg	± 20 mg	BLB14200		BLB34200	
6,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BLB16200		-	

accessoires série A page 751

Batterie interne rechargeable

BM5111

BM5111



- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- fonction BPL
- statistiques
- interface RS232
- homologables M2

Imprimantes série A pour balances

Imprimante
standardImprimante BPL
statistiques

1



2

- indication de la date et de l'heure
- fonction BPL
- adaptateur secteur 230 V livré

- unités : mg, g, kg, t, ct, lb
- indication de la date et de l'heure
- langues : français, anglais, allemand
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- enregistrement BPL de l'ajustage de la balance
- adaptateur secteur 230 V livré

	Imprimante avec date - heure	Imprimante BPL statistiques
type papier	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	0,75 ligne / sec	0,75 lignes / sec
nombre de caractères par ligne	40 caractères/ligne	40 caractères/ligne
largeur papier	112 mm	112 mm
dimensions (lxpxh)	165 x 140 x h50 mm	165 x 140 x h50 mm
alimentation	230 V	230 V
interface	RS232	RS232
Imprimantes pour balances	BM5010 1	BM5001 2
papier de rechange		
rouleau de papier pour imprimante	BM5001P les 10	BM5001P les 10

Câbles d'interface
balance / imprimante

type de balance	câble
BED, DE, FKB, PCB, TB6000, TB7000	BM5002
BLB	BM5005
ABJ, ABS	BM5007
ABT	BM5008
PFB	BM5009

Kit de détermination
de la densité
série A

- détermination de la densité de liquides et de solides de densité $\leq / \geq 1$
- pour toutes les balances analytiques KERN

Contenu du kit

- bécher
- thermomètre
- porte-échantillon
- adaptateur
- contrepoids
- plomb (inox, 20 g)
- panier universel submersible, fil Ø 0,5 mm, pour corps solides flottants, conforme à la norme DIN EN ISO 1183-1

référence

BM5026 Kit de détermination de densité des solides et liquides

Prix HT