

Balances Sartorius Quintix® écran tactile

exactitude
1 gportée
5 à 6 kgplateau inox
Ø 180 mm

sartorius

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- écran tactile couleur avec interface graphique
- fonction blocage des réglages
- protection IP40
- niveau à bulle électronique affiché sur l'écran
- dim. : 216 x 360 x h95 mm / 4,7 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz

portée	exactitude	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage interne auto. isoCAL	
5,1 kg	1 g	0,5 g	1 g	SR2060	
6,1 kg	1 g	0,5 g	1 g	SR2061	
accessoires SARTORIUS® page 753					
Pack batterie				SR2005	



- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB

Balances de laboratoire tout inox

exactitude
0,5 à 2 gportée
1,5 à 6 kgplateau inox
175x160 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- balances tout inox, nettoyage facile
- conformes HACCP
- grand affichage digital, hauteur 25 mm
- bouton affichage poids brut (tare + poids net)
- excellente protection contre l'humidité : traitement silicone hydrophobisant
- dim. : 175 x 235 x h60 mm / 2,2 kg
- alim. : 230 V avec adaptateur livré, batterie interne autonomie 24 h en option

portée	exactitude	référence	Prix HT
		étalonnage externe	
1,5 kg	0,5 g	BNB11500	
3,0 kg	1 g	BNB13000	
6,0 kg	2 g	BNB16000	
accessoires			
Batterie interne rechargeable			BM5106



Balance économique

exactitude
1 gportée
6 kgplateau inox
150x170 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- grand affichage digital LCD rétroéclairé, chiffres hauteur 15 mm
- 12 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- pieds réglables avec niveau à bulle
- dim. (l x p x h) : 163 x 245 x h79 mm / 1,3 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou piles 9 V, batterie externe rechargeable en option
- livrée avec housse d'utilisation transparente

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
6 kg	1 g	1 g	± 2 g	PCB6001	
accessoires série A page 751					
Batterie externe, autonomie 230 h				BM5101	



- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

Imprimantes série A pour balances

Imprimante
standardImprimante BPL
statistiques

1



2

- indication de la date et de l'heure
- fonction BPL
- adaptateur secteur 230 V livré

- unités : mg, g, kg, t, ct, lb
- indication de la date et de l'heure
- langues : français, anglais, allemand
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- enregistrement BPL de l'ajustage de la balance
- adaptateur secteur 230 V livré

	Imprimante avec date - heure	Imprimante BPL statistiques
type papier	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	0,75 ligne / sec	0,75 lignes / sec
nombre de caractères par ligne	40 caractères/ligne	40 caractères/ligne
largeur papier	112 mm	112 mm
dimensions (lxpxh)	165 x 140 x h50 mm	165 x 140 x h50 mm
alimentation	230 V	230 V
interface	RS232	RS232
Imprimantes pour balances	BM5010 1	BM5001 2
papier de rechange		
rouleau de papier pour imprimante	BM5001P les 10	BM5001P les 10

Câbles d'interface
balance / imprimante

type de balance	câble
BED, DE, FKB, PCB, TB6000, TB7000	BM5002
BLB	BM5005
ABJ, ABS	BM5007
ABT	BM5008
PFB	BM5009

Kit de détermination
de la densité
série A

- détermination de la densité de liquides et de solides de densité $\leq$ / $\geq$ 1
- pour toutes les balances analytiques KERN

Contenu du kit

- bécher
- thermomètre
- porte-échantillon
- adaptateur
- contrepois
- plomb (inox, 20 g)
- panier universel submersible, fil Ø 0,5 mm, pour corps solides flottants, conforme à la norme DIN EN ISO 1183-1

référence

BM5026 Kit de détermination de densité des solides et liquides

Prix HT

Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique
lisibilité du ticket : quelques mois



1

Imprimante à transfert thermique
lisibilité du ticket : 15 ans



2

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions statistiques, date et heure



3



Idéale pour la métrologie légale (horodateur, statistiques, etc.)

	Imprimante thermique		Imprimante à transfert thermique		Imprimante matricielle	
consommable en rouleaux	papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus)		papier thermique, standard ou autocollant (non inclus)		papier standard (5 rouleaux de papier standard inclus)	
résolution / largeur papier	203 dpi / 56 mm		203 dpi / 54 mm		203 dpi / 57 mm	
vitesse d'impression	100 mm / seconde		100 mm / seconde		2,5 lignes / seconde	
dimensions (lpxh) / poids	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg		241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg		155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg	
alimentation	230 V		230 V		230 V	
interface	USB (câble inclus)		RS232 - USB		RS232 (câble inclus)	
Imprimantes	SR2003 1		SR2000 2		BSA91001 3	
consommables pour imprimantes thermiques						
rouleaux de papier thermique standard	SR2017	les 5	SR2015	l'unité	-	
rouleaux de papier thermique autocollant en continu	SR2018	les 5	SR2016	l'unité	-	
consommables pour imprimante matricielle						
rouleaux de papier standard	-		-		BSA91007	les 5
ruban encreur	-		-		BSA91008	l'unité
câbles (longueur 1 mètre)						
câble Mini USB / USB A 9 broches	-		SR2006		-	
câble Mini USB / RS232 9 broches	(inclus)		SR2007		-	
câble Mini USB / RS232 25 broches	-		SR2008		-	

Kit de détermination de la densité Sartorius®

Contenu du kit

- cadre en métal
- plaque métallique
- support d'échantillon
- tamis pour immerger des échantillons
- plongeur en verre
- anneau de compensation
- réipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)

- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée



Pour balances gamme :
Secura®, Quintix®,
Practum®, Entris®.



référence

- SR2009 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg
- SR2013 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg
- SR2014 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg

Prix HT