

Balances portée 6,2 kg à 32 kg

exactitude 10 mg portée 6,2 à 12,1 kg plateau inox 195x175 mm

exactitude 0,1 / 1 g portée 8 à 32 kg plateau inox 320x220mm

• écran LCD rétroéclairé

- écran tactile couleur 5"
- protection par mot de passe multi-utilisateurs
- base de données interne
- interface USB
- fonction BPL

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- totalisation
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- mémoire valeur max.
- statistiques
- interface RS232



- écran graphique
- fonction BPL

- capot de protection en plastique
- 10 unités de poids internationales
- temps de réponse ≤ 4 sec.
- possibilité de peser sous le plateau
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni, batterie rechargeable en option
- dim. : 360 x 355 x h130 mm / 7,8 kg

portée	exact.	reprod.	linéarité	écran LCD	écran graphique	écran tactile
				étalonnage externe	étalonnage externe	étalonnage externe
▼ Précision 10 mg - Technologie de pesée : compensation électromagnétique						
6,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB3206	LB3506	LB3706
8,2 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB3208	LB3508	LB3708
10,1 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB3210	LB3510	LB3710
12,1 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	LB3212	LB3512	LB3712
▼ Précision 0,1 g / 0,5 g / 1 g - Technologie de pesée : jauge de contrainte						
8 kg	0,1 g	50 mg	± 0,2 g	LB4208	LB4508	LB4708
16 kg	0,1 g	50 mg	± 0,3 g	LB4216	LB4516	LB4716
25 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	LB4225	LB4525	LB4725
32 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,4 g	LB4232	LB4532	LB4732
32 kg	0,5 g	0,5 g	± 0,4 g	LB4233	LB4533	LB4733
32 kg	1 g	0,5 g	± 1 g	LB4234	LB4534	LB4734
4,5kg/32kg	0,1/1g	50mg/0,5g	± 0,2/1g	LB4235	LB4535	LB4735
accessoires série B page 752						
Batterie interne rechargeable				LB1555	LB1555	LB1555