

Boîtes à 3 ou 4 gants en PMMA



- cadre en aluminium avec panneaux en PMMA, panneau de base en polyéthylène
- 3 ou 4 ports de gants, entraxe 390 mm, avec système de fixation pour les gants
- 2 ou 3 passages de câble, selon modèle
- grande ouverture frontale
- 1 ou 2 chambres de transfert, selon modèle, avec une porte extérieure avec loquet pour éviter une ouverture accidentelle, et une porte intérieure
- raccords de tuyaux avec valves autocollantes, tuyaux de 5 m en PVC pour le remplissage de gaz et tuyaux d'aération de 5 m en PE
- vision panoramique
- 4 pieds en caoutchouc antidérapant
- livrés avec 2 paires de gants en caoutchouc naturel taille 9

Boîtes à gants	3 ports de gants face avant	4 ports de gants face avant	4 ports de gants 2 face avant / 2 face arrière
matériau	PMMA	PMMA	PMMA
capacité	440 litres	600 litres	475 litres
ouvertures de travail	Ø 190 mm pour gants	Ø 190 mm pour gants	Ø 190 mm pour gants
dim. intérieur (lxpxh)	1240 x 550 x h650 mm	1680 x 550 x h650 mm	850 x 845 x h665 mm
résistance à la température	-20°C à +70 °C	-20°C à +70 °C	-20°C à +70 °C
plaque de base	polyéthylène	polyéthylène	polyéthylène
chambre de transfert	1 chambre de transfert	2 chambres de transfert	1 chambre de transfert
passages de câble	3 passages de câble à l'arrière (en haut à droite, au milieu, à gauche)	3 passages de câble à l'arrière (en haut à droite, au milieu, à gauche)	2 passages de câble (côté inférieur gauche)
raccords gaz	4 raccords de tuyaux avec 2 tuyaux de remplissage de gaz et tuyaux d'aération	6 raccords de tuyaux avec 3 tuyaux de remplissage de gaz et 3 tuyaux d'aération	4 raccords de tuyaux avec 2 tuyaux de remplissage de gaz et 2 tuyaux d'aération
dim. ext. (lxpxh) / poids	1590 x 590 x h690 mm / 28 kg	2345 x 590 x h690 mm / 40 kg	1200 x 890 x h710 mm / 30 kg
Boîtes à gants	XM1750 1	XM1730 2	XM1710 3

Boîtes à 4 gants en Polycarbonate antistatique



- cadre en aluminium avec panneaux en polycarbonate antistatique, panneau de base en polyéthylène antistatique
- 4 ports de gants, entraxe 390 mm, avec système de fixation pour les gants
- 2 ou 3 passages de câble, selon modèle
- grande ouverture frontale
- 1 ou 2 chambres de transfert, selon modèle, avec une porte extérieure avec loquet pour éviter une ouverture accidentelle, et une porte intérieure
- raccords de tuyaux avec valves autocollantes, tuyaux de 5 m en PVC pour le remplissage de gaz et tuyaux d'aération de 5 m en PE
- vision panoramique
- 4 pieds en caoutchouc antidérapant
- livrés avec 2 paires de gants en caoutchoucs EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) taille 9,75

Boîtes à gants	4 ports de gants face avant	4 ports de gants 2 face avant / 2 face arrière
matériau	PMMA	PMMA
capacité	600 litres	475 litres
ouvertures de travail	Ø 190 mm pour gants	Ø 190 mm pour gants
dim. intérieur (lxpxh)	1680 x 550 x h650 mm	850 x 845 x h665 mm
résistance à la température	-20°C à +70 °C	-20°C à +70 °C
plaque de base	polyéthylène	polyéthylène
chambre de transfert	2 chambres de transfert	1 chambre de transfert
passages de câble	3 passages de câble à l'arrière (en haut à droite, au milieu, à gauche)	2 passages de câble (côté inférieur gauche)
raccords gaz	6 raccords de tuyaux avec 3 tuyaux de remplissage de gaz et 3 tuyaux d'aération	4 raccords de tuyaux avec 2 tuyaux de remplissage de gaz et 2 tuyaux d'aération
dim. ext. (lxpxh) / poids	2345 x 590 x h690 mm / 40 kg	1200 x 890 x h710 mm / 30 kg
Boîtes à gants	XM1735 1	XM1715 2