


Bouchons silicone stériles pour cultures



1



2



3



4



5

- en silicone poreux avec une taille de pore uniforme
- résistants aux produits chimiques et aux températures élevées

Bouchons Silicosen®

- pellicule externe sur les façades
- noyau poreux
- faible perméabilité à l'eau : empêche le dessèchement des cultures
- lavage et désinfection à l'eau chaude ou avec une lessive neutre
- réutilisables : stérilisation à sec à +180°C ou à la vapeur
- hydrophobes : empêche la prolifération des bactéries au niveau du plan de joint du récipient

- 1 2 type T et L : forme standard
- 3 type C : couche perméable et lèvre d'étanchéité pour un excellent maintien en place, idéal pour les cultures agitées
- 4 type S : avec couche perméable, excellente perméabilité pour cultures de bactéries aérobies et pour cultures agitées

Bouchons Bio-Silico®

- 5 type N : poreux sur toutes les surfaces, forte perméabilité à l'air, durables et faciles à manipuler : idéal pour les cultures agitées, dépourvus de pellicule : nettoyage facile et restent bien en place

	type	Ø d1	Ø d2	Ø l1	Ø l2	cône NS	référence	Prix HT
1 bouchons Silicosen® Type T								
	T-10	Ø10 mm	Ø6 mm	Ø13 mm	Ø17 mm	6/9	SILT10	les 10
	T-12	Ø12 mm	Ø9 mm	Ø13 mm	Ø17 mm	9/11	SILT12	les 10
	T-15	Ø15 mm	Ø11 mm	Ø15 mm	Ø20 mm	11/14	SILT15	les 10
	T-17	Ø17 mm	Ø13 mm	Ø10 mm	Ø30 mm	13/16	SILT17	les 10
	T-19	Ø19 mm	Ø15 mm	Ø12 mm	Ø30 mm	15/18	SILT19	les 10
	T-22	Ø22 mm	Ø18 mm	Ø15 mm	Ø30 mm	18/21	SILT22	les 10
	T-24	Ø24 mm	Ø20 mm	Ø20 mm	Ø35 mm	20/23	SILT24	les 10
	T-32	Ø32 mm	Ø22 mm	Ø20 mm	Ø40 mm	22/30	SILT32	les 10
	T-42	Ø42 mm	Ø30 mm	Ø35 mm	Ø55 mm	30/40	SILT42	les 10
	T-52	Ø52 mm	Ø40 mm	Ø40 mm	Ø60 mm	40/50	SILT52	les 10
2 bouchons Silicosen® Type L								
	L-12	Ø12 mm	Ø9 mm	Ø40 mm	Ø10 mm	9/11	SILL12	les 10
	L-17	Ø17 mm	Ø13 mm	Ø30 mm	Ø20 mm	13/16	SILL17	les 10
	L-22	Ø22 mm	Ø18 mm	Ø30 mm	Ø30 mm	18/21	SILL22	les 10
3 bouchons Silicosen® Type C								
	C-20	Ø16 mm	Ø12 mm	Ø20 mm	Ø28 mm	25-25	SILC20	les 10
	C-30	Ø26 mm	Ø18 mm	Ø30 mm	Ø28 mm	25-35	SILC30	les 10
	C-40	Ø36 mm	Ø27 mm	Ø40 mm	Ø28 mm	35-45	SILC40	les 10
	C-55	Ø50 mm	Ø34 mm	Ø55 mm	Ø28 mm	45-55	SILC55	les 10
4 bouchons Silicosen® Type S								
	S-28	Ø28 mm	Ø17 mm	Ø18 mm	Ø27 mm	17/26	SILS28	les 10
	S-35	Ø35 mm	Ø24 mm	Ø20 mm	Ø30 mm	24/33	SILS35	les 10
	S-40	Ø40 mm	Ø28 mm	Ø20 mm	Ø30 mm	28/38	SILS40	les 10
5 bouchons Bio-Silico® Type N								
	N-12	Ø13 mm	Ø9 mm	Ø13 mm	Ø17 mm	9/11	SILN12	les 10
	N-15	Ø16 mm	Ø11 mm	Ø14 mm	Ø22 mm	11/14	SILN15	les 10
	N-17	Ø19 mm	Ø13 mm	Ø15 mm	Ø25 mm	13/16	SILN17	les 10
	N-19	Ø21 mm	Ø15 mm	Ø16 mm	Ø28 mm	15/18	SILN19	les 10
	N-22	Ø24 mm	Ø18 mm	Ø18 mm	Ø30 mm	18/21	SILN22	les 10
	N-24	Ø25 mm	Ø20 mm	Ø20 mm	Ø32 mm	20/23	SILN24	les 10
	N-32	Ø34 mm	Ø22 mm	Ø24 mm	Ø36 mm	22/30	SILN32	les 10
	N-42	Ø44 mm	Ø30 mm	Ø32 mm	Ø46 mm	30/40	SILN42	les 10
	N-52	Ø54 mm	Ø40 mm	Ø36 mm	Ø50 mm	40/50	SILN52	les 10