

## Perce-bouchon



- en laiton poli
- perceuse à butée manuelle à poignée fixe
- 5 modèles avec 6, 9, 12, 15 ou 18 diamètres

nb. de diamètres	référence	Prix HT
6 (Ø 6 à 11 mm)	SML212	
9 (Ø 6 à 14 mm)	SML213	
12 (Ø 6 à 17 mm)	SML214	
15 (Ø 6 à 20 mm)	SML215	
18 (Ø 6 à 23 mm)	SML216	

## Bouchons en verre à rodage



- bouchons creux avec gouttière
- en verre borosilicaté 3.3
- forme hexagonale
- conformes à la norme DIN 12252

rodage	référence	Prix HT
7/16	GW6040	
10/19	GW6041	
12/21	GW6042	
14/23	GW6043	
19/26	GW6044	
24/29	GW6045	
29/32	GW6046	
34/35	GW6047	
45/40	GW6048	

## Bouchons pour butyromètre



- en caoutchouc EDPM (Ethylène Propylène Diène Monomère)
- dimensions : Ø11/16 x h43 mm
- forme arrondie

référence	Prix HT
ND2001 Bouchons pour butyromètre, les 100	

## Bouchons en verre rodage Quickfit®



- bouchons creux, très légers
- en verre borosilicaté 3.3
- rodages mâles ISO 383, adaptation parfaite sur tous les rodages femelles normalisés
- tête hexagonale, haut plat

rodage	haut.	référence	Prix HT
<b>bouchons longs 1</b>			
10/19	46 mm	LW1101	les 5
14/23	56 mm	LW1103	les 5
19/26	61 mm	LW1104	les 5
24/29	67 mm	LW1105	les 5
29/32	75 mm	LW1106	les 5
34/35	82 mm	LW1107	les 5
45/40	95 mm	LW1108	les 2
<b>bouchons courts 2</b>			
14/15	50 mm	LW1112	les 20

## Bouchons en polyéthylène



- bouchons en polyéthylène pour tubes à centrifuger

pour tubes	référence	Prix HT
Ø 12 x 100 mm	PL1370	les 1000
Ø 16 x 100 mm	PL1371	les 1000
Ø 18 x 100 mm	PL1372	les 500
Ø 20 x 100 mm	PL1374	les 500
Ø 24 x 95 mm	PL1375	les 400
Ø 30 x 100 mm	PL1376	les 400
Ø 35 x 100 mm	PL1377	les 200
Ø 40 x 120 mm	PL1378	les 100
Ø 45 x 120 mm	PL1379	les 100
Ø 50 x 120 mm	PL1380	les 100

## Bouchons PTFE pour cols à rodage



- bouchons en PTFE pur, résistants jusqu'à 280°C
- excellente étanchéité et excellente résistance au vide

Ø rodage	hauteur	référence	Prix HT
10/19 mm	31 mm	C12270	
14/23 mm	34 mm	C12271	
19/26 mm	38 mm	C12272	
24/29 mm	44 mm	C12273	
29/32 mm	47 mm	C12274	
34/35 mm	51 mm	C12275	

## Parafilm® M



bouchage de tubes, flacons, boîtes de culture etc.



- film plastique translucide extensible jusqu'à 200 %, auto-adhésif
- neutre, sans odeur et non toxique
- imperméable aux liquides et à l'humidité
- perméable aux gaz
- aucune trace après retrait
- thermoplastique
- température d'utilisation : -45 à +50°C
- stockage : 3 ans, +8 à +32°C / 50% HR max.

largeur	longueur	référence	Prix HT
5 cm	75 m	P8505	
10 cm	38 m	P8510	
10 cm	75 m	P8511	
50 cm	15 m	P8550	

## Bouchons LDPE pour cols à rodage



Ø rodage	référence	Prix HT
7 / 16 mm	PL1090	
10 / 19 mm	PL1091	
12 / 21 mm	PL1092	
14 / 23 mm	PL1093	
19 / 26 mm	PL1094	
24 / 29 mm	PL1095	
29 / 32 mm	PL1096	
34,5 / 35 mm	PL1097	
45 / 40 mm	PL1098	
60 / 50 mm	PL1099	