

Tuyaux à gaz de sécurité à vis G1/2"



Indispensables à la
sécurité des laboratoires.



- flexibles, souples, et étanches
- résistants à l'écaillage
- résistants aux gaz, au vieillissement et à la température
- tuyau en caoutchouc : durée de vie 10 ans, tuyau métallique : durée de vie illimitée

tuyau à vis G1/2" normalisé		
longueur	gaz naturel	propane - butane
tuyau en caoutchouc		
1,00 m	TGN2	TGP2
1,50 m	TGN4	TGP4
2,00 m	TGN5	TGP5
tuyau métallique gainé PVC		
0,75 m	TGN6	TGP6
1,00 m	TGN7	TGP7
1,50 m	TGN9	TGP9
2,00 m	TGN10	TGP10

Tuyaux à gaz de sécurité à raccord cannelé



- flexibles, souples, et étanches
- résistants à l'écaillage
- résistants aux gaz, au vieillissement et à la température
- raccords : manchons souples en caoutchouc vulcanisé, contact stable et étanche sans fixation avec colliers
- armature métallique, étanchéité assurée par un revêtement de caoutchouc, construction empêchant la détérioration du tuyau et des manchons, pas de pincement possible
- Ø int. 8 mm

tuyau en caoutchouc avec armure métallique	
longueur	tout gaz
0,50 m	TGAZ50
0,60 m	TGAZ60
0,75 m	TGAZ75
1,00 m	TGAZ100
1,25 m	TGAZ125
1,50 m	TGAZ150
2,00 m	TGAZ200
3,00 m	TGAZ300

Allume gaz automatique



- en plastique

référence **Prix HT**
BC1860 Allume gaz


Racloir de nettoyage



- pour plaques en vitrocéramique

référence **Prix HT**
GW2842 Racloir, les 10

Supports triangle



- en acier zingué
- avec tubes en argile

longueur (A)	référence	Prix HT
50 mm	BC1875	
60 mm	BC1876	
70 mm	BC1877	

Grille et trépieds de brûleur



dimensions	référence	Prix HT
grille en fer zingué avec disque céramique		
120 x 120 mm	SML541	
160 x 160 mm	SML542	
200 x 200 mm	SML544	
support trépied en acier inox 18/18		
Ø 100 x 180 mm	SML569	
Ø 120 x 220 mm	SML570	
Ø 150 x 230 mm	SML571	
support trépied en acier chromé		
Ø 100 x 180 mm	SML581	
Ø 120 x 220 mm	SML582	
Ø 150 x 230 mm	SML583	

Plaques-support de sécurité en vitrocéramique



- faible dilatation, faibles tensions
- pour le chauffage des tubes à réaction avec le bec Bunsen
- portoirs en acier inox, résistant aux températures élevées

dimensions	135 x 135 mm	155 x 155 mm	175 x 175 mm
Plaques	GW2833	GW2834	GW2835
Support 4 pieds	GW2836	GW2837	GW2838
Support avec manche	GW2839	GW2840	GW2841

Plaque vitrocéramique



- sur support 4 pieds
- dim. (l x p x h) : 155 x 155 x h 210 mm

référence **Prix HT**
WD6930 Plaque vitrocéramique