


### Microcentrifugeuse avec minuterie 6 x microtubes




- minuterie électronique 0 à 25 min
- mémorisation du dernier programme utilisé
- sécurité anti-balourd
- fonction d'étalement de vitesse par l'utilisateur
- rotor angulaire plein sans échauffement
- frein de sécurité électronique : arrêt très rapide à l'ouverture du couvercle
- affichage digital de la vitesse
- mise en route directe dès la fermeture du couvercle, arrêt à l'ouverture du couvercle
- très silencieuses : < 55 dB



| vitesse - accélération     | 1000 à 6000 tr/min - 2000 g   |
|----------------------------|---|
| capacité / livrée avec     | <b>A6</b><br><b>A1/A2</b><br><b>A7</b><br>1 rotor 8 x microtubes 1,5 / 2,0 ml<br>adaptateurs pour microtubes 0,2 ml ou 0,4 ml<br>1 rotor 2 barrettes pour 8 x microtubes 0,2 ml |
| dimensions (lxpxh) / poids | 162 x 157 x h115 mm / 1,1 kg  |
| alimentation               | 230 V   |
| Microcentrifugeuse         | MICRO1200   |

### Microcentrifugeuse 12 x microtubes 14500 tr/min - 12400 g



- vitesse maximum atteinte en 20 s, décélération en 10 s
- fonctionne en chambre froide : +4°C à +25°C
- affichage digital LCD : temps, vitesse de consigne et vitesse réelle, force centrifuge relative
- alarme sonore en fin de centrifugation
- moteur silencieux, sans balais
- rotor en aluminium avec couvercle
- ventilation continue autour du rotor pour éviter la surchauffe des échantillons
- minuterie : 15 s à 30 min

| vitesse - accélération     | 1000 à 14500 tr/min - 12400 g  |
|----------------------------|--|
| capacité / livrée avec     | <b>A6</b><br><b>A1</b><br><b>A3</b><br>1 rotor 12 x microtubes 1,5 / 2,0 ml avec couvercle<br>12 adaptateurs pour microtubes 0,2 ml<br>12 adaptateurs pour microtubes 0,5 ml |
| dimensions (lxpxh) / poids | 200 x 240 x h125 mm / 3,5 kg   |
| alimentation               | 230 V / 50 Hz  |
| Microcentrifugeuse         | HB9000   |


### Microcentrifugeuse 12 x microtubes 15000 tr/min - 15100 g



- trois programmes : 30 s, 99 min ou continu
- fonction pulse
- fermeture sécurisée du couvercle
- écran LCD
- alarme sonore en fin d'opération
- moteur DC sans balais, accélération et décélération rapide
- rotor en plastique, avec couvercle
- détection en cas de sur-accélération et de surchauffe
- précision de la vitesse : ± 20 t/min
- silencieuses : ≤ 54 dB

| vitesse réglable           | jusqu'à 15000 tr/min - 15100 g  |
|----------------------------|---|
| capacité / livré avec      | <b>A1/A3/A6</b><br>1 rotor 12 x microtubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml<br>1 couvercle avec clip de fixation et joint étanche |
| dimensions (lxpxh) / poids | 255 x 245 x h140 mm / 6 kg  |
| alimentation               | 230 V - 50 Hz   |
| Microcentrifugeuse         | DG2000  |

### Microcentrifugeuse 12 x microtubes



- très silencieuse
- mise en route directe dès la fermeture du couvercle et arrêt de la centrifugation par l'ouverture du couvercle

| vitesse fixe                  | 5500 tr/min - 2000 g  |
|-------------------------------|---|
| capacité / livré avec         | <b>A6</b><br><b>A7</b><br>1 rotor combiné :<br>12 x microtubes 1,5 / 2,0 ml +<br>4 barrettes de 8 x microtubes 0,2 ml |
| dimensions (lxpxh) / poids    | 140 x 200 x h112 mm / 5 kg  |
| alimentation                  | 230 V   |
| Microcentrifugeuse            | HB1012  |
| adaptateurs                   |   |
| Adaptateurs pour tubes 0,5 ml | HB1021 les 6  |
| Adaptateurs pour tubes 0,2 ml | HB1022 les 6  |