

Grandes plaques chauffantes LMR® aluminium anodisé

 **+350°C**



- excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques

- conditions ambiantes admissibles : 5 à 40°C, 80% HR

plaque chauffante	plaque 300 x 300 mm	plaque 300 x 450 mm
température	+40 à +350°C (±0,5°C)	+40 à +350°C (±0,5°C)
surface	300 x 300 mm	300 x 450 mm
puissance	2000 W	2000 W
dimensions	311x315xh140 mm/7,8 kg	311x315xh145 mm/11,6 kg
alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Plaque chauffante	TC1051	TC1052

Plaque chauffante universelle

 **+370°C**

- ▶ économique
- ▶ surface en alliage aluminium-silicium
- ▶ graduations en °C sur la plaque frontale



plaque chauffante universelle	
température	max. +370°C (±1°C)
surface	Ø 155 mm
puissance	600 W
protection	IP42
dimensions	165x280x115 mm/1,7 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Plaque chauff.	PC401

- excellente transmission de chaleur
- excellente uniformité de température sur la plaque
- excellente protection contre les produits chimiques
- protection contre les surchauffes
- régulation de la température par un capteur placé directement sous la plaque chauffante

Plaque chauffante LMR® aluminium

 **+350°C**



plaque chauffante aluminium	
température	+50 à +350°C (±5°C)
surface pose	270 x 410 mm
puissance	1200 W
protection	IP32
dimensions	410x290x190 mm/9,2 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Plaque standard.	PCR500
Plaque digitale.	PCR510
cuve inox à poignées 300 x 450 x 80 mm	
cuve inox	PCR520

- régulateur de température thermostatique
- voyant lumineux de chauffe
- plaque épaisseur 8 mm
- excellente résistance physique et chimique
- surface lisse et non poreuse, nettoyage très facile
- charge maximale : 25 kg

Modèle avec affichage digital de la T°C

- régulateur de température électronique avec capteur thermocouple et thermosonde Pt100 externe permettant le contrôle de la température directement dans le milieu thermostaté

Plaque chauffante programmable aluminium

 **+380°C**



- programmation : température de sécurité et température de la plaque
- la surface reste plate même après de nombreux chocs thermiques
- interface RS485 pour connexion à un PC
- circuit de sécurité
- connexions : sonde PT100 externe et thermomètre de contact
- boîtier en acier inox
- réglage de la température en continu
- logiciel de contrôle disponible sur demande
- affichage numérique LCD de la température, du temps
- minuterie
- mode programmé ou continu

plaque chauffante aluminium	
température	+40 à +380°C
précision	±3°C
surface pose	300 x 300 mm
puissance	2000 W
protection	IP32
dimensions	315x350x145 mm/7,4 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Plaque chauffante	TC1060