

Plaque chauffante LMR®
en acier

+400°C



plaque acier	
température	+50 à +400°C (±2°C)
surface	300 x 300 mm
puissance	3000 W
dimensions	410 x 320 x h140 mm / 14 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Plaque chauff.	PCR52

- régulateur thermostatique
- boîtier inox AISi 304
- plaque carrée en acier
- voyant lumineux de chauffage
- bouton de réglage de température gradué de 1 à 10
- excellente isolation thermique du boîtier

Plaque chauffante universelle
en inox

+400°C



plaque inox	
température	+40 à +400°C (±2°C)
surface	Ø 130 mm
puissance	700 W
dimensions	151 x 157 x 110 mm / 1,9 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Plaque chauff.	TC1001

Plaque chauffante
en vitrocéramique

+400°C



- excellente résistance aux chocs thermiques et aux produits chimiques

plaque chauffante vitrocéramique	
température	+40 à +400°C (±2°C)
surface	135 x 135 mm
puissance	600 W
dimensions	151 x 157 x 110 mm / 1,9 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Plaque chauff.	TC1002

Grandes plaques chauffantes
en vitrocéramique

+450°C



- excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques

plaque chauffante	plaque 300 x 300 mm	plaque 300 x 450 mm
température	+40 à +450°C (±0,5°C)	+40 à +450°C (±0,5°C)
surface	300 x 300 mm	300 x 450 mm
puissance	2000 W	2000 W
dimensions	311 x 315 x 147 mm / 7,9 kg	463 x 316 x 147 mm / 11,7 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Plaque chauffante	TC1081	TC1082