

Chauffe-ballons standard

+450°C



Chaleur uniforme,
grande stabilité.

- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43, IP65 pour les modèles étanches
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- température maximum de chauffage : +450°C
- interrupteur 2 positions Min. Max sur modèles standard, modèles avec régulateur de la température en continu intégré
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50 Hz



capacité	dim. (Ø x h)	puiss.	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			chauffe-ballons standard		chauffe-ballons avec régulateur T°C		chauffe-ballons étanches avec régulateur T°C	
1 zone de chauffage								
50 ml	Ø 175 x 180 mm	55 W	CB4500050		CB4600050		-	
100 ml	Ø 175 x 180 mm	100 W	CB4500100		CB4600100		CB4700100	
2 zones de chauffage								
250 ml	Ø 175 x 180 mm	150 W	CB4500250		CB4600250		CB4700250	
500 ml	Ø 220 x 190 mm	200 W	CB4500500		CB4600500		CB4700500	
1 litre	Ø 220 x 190 mm	300 W	CB4501000		CB4601000		CB4701000	
2 litres	Ø 300 x 220 mm	500 W	CB4502000		CB4602000		-	
3 litres	Ø 300 x 220 mm	600 W	CB4503000		CB4603000		-	
4 litres	Ø 360 x 240 mm	750 W	CB4504000		CB4604000		-	
5 litres	Ø 360 x 240 mm	860 W	CB4505000		CB4605000		-	
6 litres	Ø 360 x 240 mm	1000 W	CB4506000		CB4606000		-	
10 litres	Ø 370 x 180 mm	1400 W	CB4510000		CB4610000		-	
20 litres	Ø 440 x 270 mm	2000 W	CB4520000		CB4620000		-	

Position de l'interrupteur	Min	Max
1 zone de chauffage		
Puissance	50%	100%
2 zones de chauffage		
Puissance	50%	100%

Chauffe-ballons avec agitation magnétique

+450°C

1600 tr/min

- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- 1 ou 2 zones de chauffage, suivant modèles
- température maximum : +450°C
- interrupteur 2 positions : Min. Max
- régulateur de température intégré permettant un réglage continu de la température
- agitateur magnétique avec régulateur
- réglage de la vitesse jusqu'à 1600 tr/min
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alim. 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- livrés avec barreaux magnétiques



capacité	dim. (Ø x h)	puiss.	référence	Prix HT
1 zone de chauffage				
100 ml	Ø 175 x 180 mm	100 W	CB4900100	
2 zones de chauffage				
250 ml	Ø 175 x 180 mm	150 W	CB4900250	
500 ml	Ø 220 x 190 mm	200 W	CB4900500	
1 litre	Ø 220 x 190 mm	300 W	CB4901000	

Position de l'interrupteur	Min	Max
1 zone de chauffage		
Puissance	50%	100%
2 zones de chauffage		
Puissance	50%	100%

Chauffe-ballons agitation magnétique

+350°C

2500 tr/min

- protection IP32
- chauffage et agitation du contenu d'un ballon simultanément ou séparément.
- calotte en fibre de verre particulièrement souple qui épouse parfaitement la forme du ballon et évite le risque de rupture accidentelle du ballon
- boîtier recouvert de peinture époxy résistante aux chocs et aux produits chimiques
- régulateur de température en continu
- vitesse d'agitation réglable en continu de 100 à 2500 tr/min
- fixation sur statif à l'arrière de l'appareil
- voyant lumineux indicateur de fonctionnement
- alimentation : 230 V, moteur : 20 W



ballon	dimensions (Ø x h)	poids	puissance	référence	Prix HT
100 ml	Ø 185 x 175 mm	2,6 kg	130 W	CF2010	
250 ml	Ø 205 x 190 mm	2,8 kg	180 W	CF2025	
500 ml	Ø 245 x 210 mm	3,3 kg	250 W	CF2050	
1 litre	Ø 245 x 210 mm	3,7 kg	450 W	CF2100	
2 litres	Ø 310 x 230 mm	6,6 kg	600 W	CF2200	