

Chauffe-béchers

+450°C

Chaleur uniforme,
grande stabilité.

- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- 2 zones de chauffage
- température maximum : +450°C réglable grâce à un interrupteur 2 positions, régulateurs de puissance en option, page suivante
- pré-perforations pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50 Hz

Position de l'interrupteur **Min** **Max**

2 zones de chauffage

Puissance **0%** **100%**



capacité	bécher (Ø x h)	puissance chauffage	référence	Prix HT
chauffe-béchers, béchers forme basse [1]				
400 ml	Ø 80 x 100 mm	200 W 2 zones	CB8700400	
600 ml	Ø 90 x 116 mm	260 W 2 zones	CB8700600	
1 litre	Ø 105 x 145 mm	400 W 2 zones	CB8701000	
2 litres	Ø 132 x 186 mm	600 W 2 zones	CB8702000	
3 litres	Ø 152 x 210 mm	800 W 2 zones	CB8703000	
chauffe-béchers, béchers forme haute [2]				
400 ml	Ø 70 x 130 mm	200 W 2 zones	CB8800400	
600 ml	Ø 80 x 145 mm	260 W 2 zones	CB8800600	
1 litre	Ø 95 x 185 mm	400 W 2 zones	CB8801000	
2 litres	Ø 120 x 236 mm	600 W 2 zones	CB8802000	

Manteaux chauffants
fabrication spéciale :
sur demande


Nous réalisons tout type de chauffe-ballons ou manteaux chauffants sur demande suivant cahier des charges, même en petites quantités.

Chauffe-ballons multi-tailles

+450°C

Chaleur uniforme,
grande stabilité.

chauffe-ballons compatibles
avec des ballons
de 3 volumes différents



- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- 3 zones de chauffage
- compatibles avec 3 volumes différents
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- température maximum : +450°C
- interrupteur 3 positions
- régulateur de température intégré permettant un réglage continu de la température
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50 Hz

capacités	dim. (Ø x h)	puis.	référence	Prix HT
50 / 100 / 250 ml	Ø 175 x 180 mm	160 W	CB4800050	
250 / 500 / 1000 ml	Ø 220 x 190 mm	350 W	CB4800250	
1 / 2 / 3 litres	Ø 300 x 220 mm	700 W	CB4801000	



Position de l'interrupteur **1** **2** **3**

3 zones de chauffage

Puissance **33%** **66%** **100%**