


Rubans chauffants fibre de verre isolée tresse cuivre-nickel

 **+450°C**



- flexibles
- puissance linéaire constante
- rubans en fibre de verre avec tresse métallique interne de protection
- dim. : largeur 12 mm x épaisseur 8 mm
- rayon de courbure minimum : 15 mm
- câble d'alim. 230 V - 50 Hz, cordon 1 m

longueur	puissance	référence	Prix HT
0,5 mètre	100 W	RC17005	
1,0 mètre	200 W	RC17010	
1,5 mètre	300 W	RC17015	
2,0 mètres	400 W	RC17020	
3,0 mètres	600 W	RC17030	
5,0 mètres	1000 W	RC17050	
7,0 mètres	1400 W	RC17070	
10,0 mètres	2000 W	RC17100	
12,0 mètres	1700 W	RC17120	
13,0 mètres	1800 W	RC17130	
18,0 mètres	1500 W	RC17180	

Rubans chauffants en silicate

 **+900°C**




- flexibles
- puissance linéaire constante
- rubans en fibre de quartz
- haute résistance à la chaleur
- doit être utilisé dans une atmosphère sèche avec régulateur de température
- dim. : largeur 30 mm x épaisseur 5 mm
- rayon de courbure minimum : 15 mm
- câble d'alim. 230 V - 50 Hz, cordon 1 m

longueur	puissance	référence	Prix HT
0,5 mètre	175 W	RC19005	
1,0 mètre	350 W	RC19010	
1,5 mètre	525 W	RC19015	
2,0 mètres	700 W	RC19020	
2,5 mètres	875 W	RC19025	
3,0 mètres	1050 W	RC19030	
5,0 mètres	1250 W	RC19050	

Câbles chauffants fibre de verre isolée

 **+450°C**



- flexibles
- puissance linéaire constante
- câbles en fibre de verre isolée sans tresse protectrice
- dim. : Ø extérieur 3,5 - 4,5 mm
- rayon de courbure minimum 5 mm
- alim. 230 V - 50 Hz, cordon 2 x 1,5 m

longueur	puissance	référence	Prix HT
0,5 m	75 W	RC21005	
1,0 m	150 W	RC21010	
1,5 m	225 W	RC21015	
2,0 m	300 W	RC21020	
2,5 m	375 W	RC21025	
3,0 m	450 W	RC21030	
4,0 m	600 W	RC21040	
5,0 m	750 W	RC21050	
6,0 m	900 W	RC21060	

Câbles chauffants fibre de verre isolée tresse cuivre-nickel

 **+450°C**



- flexibles
- puissance linéaire constante
- câbles en fibre de verre isolée avec tresse de protection en cuivre-nickel
- dim. : Ø extérieur 4 - 5 mm
- rayon de courbure minimum 6 mm
- câble d'alim. 230 V - 50 Hz, cordon 2 x 1,5 m

longueur	puissance	référence	Prix HT
1,0 m	100 W	RC20010	
2,0 m	250 W	RC20020	
3,0 m	350 W	RC20030	
4,0 m	500 W	RC20040	
5,0 m	600 W	RC20050	
6,0 m	750 W	RC20060	
10,0 m	1250 W	RC20100	

Câbles chauffants en silicate

 **+900°C**


- flexibles
- puissance linéaire constante
- câbles en fibre de quartz sans tresse protectrice
- haute résistance à la chaleur
- dim. : Ø extérieur 3,5 - 4,5 mm
- rayon de courbure minimum 5 mm
- câble d'alim. 230 V - 50 Hz, cordon 2 x 1,5 m
- utilisez en atmosphère sèche avec un régulateur de température



long.	puissance	référence	Prix HT
1,0 m	150 W	RC22010	
2,0 m	350 W	RC22020	
3,0 m	500 W	RC22030	
4,0 m	700 W	RC22040	
5,0 m	850 W	RC22050	
6,0 m	1000 W	RC22060	

Câbles chauffants ATEX en métal

 **+1000°C**



- flexibles
- étanches
- puissance linéaire constante
- gaine métallique en acier inoxydable ou alliage
- dim. : Ø extérieur 3,2 - 6,5 mm
- rayon de courbure minimum : 16 - 32,5 mm
- température maximum :
 - +800°C gaine en acier inox
 - +1000°C gaine en alliage
- alim. 230 V - 50 Hz, cordon 2 x 0,5 m

► en acier inox ou alliage



Câbles certifiés ATEX,
pour utilisation en zones
dangereuses.

long.	puissance	référence	Prix HT
gaine en acier inox +800°C			
5,1 m	1020 W	RC24051	
6,5 m	1300 W	RC24065	
7,7 m	1540 W	RC24077	
10,3 m	2060 W	RC24103	
12,7 m	2540 W	RC24127	
15,5 m	3100 W	RC24155	
gaine en alliage +1000°C			
5,1 m	1020 W	RC23051	
6,5 m	1300 W	RC23065	
7,7 m	1540 W	RC23077	
10,3 m	2060 W	RC23103	
12,7 m	2540 W	RC23127	
15,5 m	3100 W	RC23155	