

Fours à moufle de laboratoire pour incinération avec ventilateur et cheminée, 3 à 39 litres

+1100°C

► chambre monobloc en fibres de céramique (moufle)

- cheminée avec assistance par ventilateur pour l'extraction des fumées et de l'humidité
 - renouvellement continu de l'air dans la chambre
 - commande de réglage de la température
- contrôle de la température par microprocesseur
 - chauffage et refroidissement rapide
 - faible consommation en électricité
 - extérieur en acier peint
 - orifice sur la porte pour thermocouple
 - ouverture de porte latérale

options	Prix HT
LC1773 Interfaces RS232, RS485 et USB + logiciel	
LC1774 Protection contre la surchauffe	
LC1776 Orifice d'observation (Ø35 mm)	



1

fours +1100°C	3 litres	8,2 litres	13 litres	22 litres	39 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 200 x h105 mm	195 x 310 x h135 mm	220 x 335 x h170 mm	280 x 500 x h160 mm	320 x 495 x h230 mm
puissance	1,7 kW	1,8 kW	1,8 kW	3 kW	6 kW
dimensions ext. (lxpxh) / poids	345 x 520 x h430 mm / 18 kg	445 x 710* x h495 mm / 28 kg	505 x 735 x h555 mm / 38 kg	605 x 905 x h620 mm / 58 kg	655 x 940 x h740 mm / 74 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours à porte guillotine verticale	LC2010	LC2020 1	LC2030	LC2040	LC2050
Fours à porte guillotine latérale	-	LC2021	-	-	-

* 580 mm pour le modèle à porte guillotine latérale.

Fours tubulaires 1250°C, 0,25 à 0,70 litre

+1250°C

► chambre en plaques de céramique

- tube horizontal
 - commande de réglage de la température
 - contrôle de la température par microprocesseur
- chauffage et refroidissement rapide
 - faible consommation en électricité
 - extérieur en acier peint

options	Prix HT
LC1771 Timer pour démarrage différé	
LC1773 Interfaces RS232, RS485 et USB + logiciel	
LC1774 Protection contre la surchauffe	



1

fours +1250°C	0,25 litre	0,50 litre	0,70 litre
dimensions tube	Ø35 x 200 mm	Ø50 x 200 mm	Ø70 x 200 mm
puissance	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	675 x 545 x h565 mm / 38 kg	675 x 545 x h565 mm / 38 kg	675 x 545 x h565 mm / 38 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé
Fours tubulaire +1250°C	LC2110 1	LC2120	LC2130