

Grandes plaques chauffantes STUART® en aluminium

 +300°C

- réglable analogique de la température
- un voyant "chaud" clignote lorsque la température de la plaque dépasse +50°C, même lorsque la plaque est éteinte
- nettoyage très facile
- revêtement externe avec des ions argent empêchant la multiplication des bactéries
- grande surface de pose



plaque aluminium	plaque carrée	plaque rectangulaire
température	max. +300°C (± 1°C)	max. +300°C (± 1°C)
surface pose	300 x 300 mm	300 x 500 mm
puissance	600 W	1500 W
protection	IP31	IP31
dimensions	320 x 365 x 105 mm / 6 kg	520 x 360 x 130 mm / 12 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Plaques chauffantes	YB1810	YB1820
tige statif Ø12,7 x 600mm	YB1601	YB1601
sonde T°C PTFE	YB1602	YB1602
sonde T°C acier inox	YB1603	YB1603

Grandes plaques chauffantes digitales STUART® aluminium

 +300°C

- régulation électronique de la température
- nettoyage très facile
- revêtement externe avec des ions argent qui empêchent la multiplication des bactéries (les bactéries disparaissent naturellement après 8 h)
- grande surface de pose



plaque aluminium	plaque carrée	plaque rectangulaire
température	max. +300°C (± 1°C)	max. +300°C (± 1°C)
surface pose	300 x 300 mm	300 x 500 mm
puissance	600 W	1500 W
protection	IP31	IP31
dimensions	320 x 365 x 105 mm / 6 kg	520 x 360 x 130 mm / 12 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Plaques chauffantes	PCR600	SD10
tige statif Ø12,7 x 600mm	YB1601	YB1601
sonde T°C PTFE	YB1602	YB1602
sonde T°C acier inox	YB1603	YB1603

Plaques chauffantes STUART® aluminium

 +325°C

- affichage par échelle LED de 0 à 10
- voyant d'alerte plaque chaude (supérieur à +50°C) même lorsque l'appareil est éteint
- design anti-éclaboussure : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière de l'appareil
- sécurité de surchauffe du moteur
- excellente conductivité thermique
- montée rapide en température



plaque aluminium	
température	max. +325°C (± 1°C)
surface	150 x 150 mm
puissance	700 W
protection	IP32
dimensions	180 x 255 x h122 mm / 2,5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Plaques chauff.	YB1705
accessoires	
tige statif	YB1601
sonde PTFE	YB1602
sonde inox	YB1603

Plaques chauffantes affichage digital STUART® aluminium

 +325°C

- affichage digital de la température
- voyant d'alerte plaque chaude (supérieur à +50°C) même lorsque l'appareil est éteint
- design anti-éclaboussure : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière du châssis
- sécurité de surchauffe du moteur
- excellente conductivité thermique
- montée rapide en température



plaque aluminium	
température	max. +325°C (± 0,25°C)
surface	160 x 160 mm
puissance	700 W
protection	IP32
dimensions	190 x 300 x h110 mm / 2,5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Plaques chauff.	YB1615
accessoires	
tige statif	YB1601
sonde PTFE	YB1602
sonde inox	YB1603