

## Rampes de 3 à 6 chauffe-ballons Electrothermal®

 +450°C



- revêtement supérieur en polypropylène et boîtier extérieur en aluminium résistant aux produits chimiques
- circulation d'air entre les corps de chauffe et le boîtier limitant la température des parois
- régulation de la chaleur par contrôleur électronique intégré
- puissance de chauffe réglable individuellement pour chaque calotte
- température maximale 450°C
- élément chauffant enroulé dans les corps de chauffe isolés pour un transfert maximum de la chaleur
- corps de chauffe interchangeables
- sécurité : grille reliée à la terre en dessous des corps de chauffe, évite l'électrocution en cas de rupture du ballon
- trois tiges statif Ø 12,7 mm incluses (sans pinces ni noix de serrage)
- voyant lumineux indicateur de fonctionnement
- alimentation : 230 V, 50 Hz



## Rampes de 3 à 6 chauffe-ballons à agitation Electrothermal®

 +450°C

 1000 tr/min



- vitesse d'agitation réglable de 50 à 1000 tr/min par groupe de 3 postes
- revêtement supérieur en polypropylène et boîtier extérieur en aluminium résistant aux produits chimiques
- circulation d'air entre les corps de chauffe et le boîtier limitant la température des parois
- régulation de la chaleur par contrôleur électronique intégré
- puissance de chauffe réglable individuellement pour chaque calotte
- température maximale 450°C
- élément chauffant enroulé dans les corps de chauffe isolés pour un transfert maximum de la chaleur
- corps de chauffe interchangeables
- sécurité : grille reliée à la terre en dessous des corps de chauffe, évite l'électrocution en cas de rupture du ballon
- trois tiges statif Ø 12,7 mm incluses (sans pinces ni noix de serrage)
- voyant lumineux indicateur de fonctionnement
- alimentation : 230 V, 50 Hz

capacité	dim. (l x p x h)	poids	puissance	référence	Prix HT
<b>rampes 3 postes 1</b>					
3 x 100 ml	640 x 270 x h110 mm	6,2 kg	180 W	CB50300	
3 x 250 ml	640 x 270 x h110 mm	6,2 kg	450 W	CB50750	
3 x 500 ml	755 x 285 x h130 mm	7,4 kg	600 W	CB51500	
3 x 1000 ml	755 x 285 x h130 mm	7,4 kg	900 W	CB53000	
<b>rampes 6 postes 2</b>					
6 x 100 ml	1210 x 270 x h110 mm	10,1 kg	420 W	CB60600	
6 x 250 ml	1210 x 270 x h110 mm	10,1 kg	900 W	CB61500	
6 x 500 ml	1450 x 285 x h130 mm	12,5 kg	1200 W	CB63000	
6 x 1000 ml	1450 x 285 x h130 mm	12,5 kg	1800 W	CB66000	

capacité	dim. (l x p x h)	poids	puissance	référence	Prix HT
<b>rampes 3 postes 1</b>					
3 x 100 ml	640 x 270 x h110 mm	7 kg	180 W	CB70300	
3 x 250 ml	640 x 270 x h110 mm	7 kg	450 W	CB70750	
3 x 500 ml	755 x 285 x h130 mm	8,4 kg	600 W	CB71500	
3 x 1000 ml	755 x 285 x h130 mm	8,4 kg	900 W	CB73000	
<b>rampes 6 postes</b>					
6 x 100 ml	1210 x 270 x h110 mm	10,1 kg	420 W	CB80600	
6 x 250 ml	1210 x 270 x h110 mm	10,1 kg	900 W	CB81500	
6 x 500 ml	1450 x 285 x h130 mm	12,5 kg	1200 W	CB83000	
6 x 1000 ml	1450 x 285 x h130 mm	12,5 kg	1800 W	CB86000	