

Malles isothermes 27 et 33 litres

Modèle CK1775 à 2 compartiments
23 + 10 litres.



- conservation à -80° / -20°C, +5°C et +20°C
- bacs rigides, empilables et lavables
- isolation en mousse polyuréthane HD monobloc
- revêtement intérieur en polypropylène
- normes alimentaires et pharmaceutiques
- fermeture par grenouillère



1

capacité	27 litres	23 + 10 litres
poignée	2 poignées métal	2 poignées métal
épaisseur	45 mm	45 mm
dim. ext.	600x400xh400 mm	600x400xh410 mm
dim. int.	425x225xh285 mm	280x263xh315 mm 130x250xh295 mm
poids à vide	8 kg	8,4 kg
Malles	CK1770 1	CK1775

Conteneurs isothermes 13 et 35 litres



Conformes
aux normes
alimentaires et
pharmaceutiques.

- conservation à -80° / -20°C, +5°C et +20°C
- bacs rigides empilables et lavables
- isolation en mousse polyuréthane HD monobloc
- revêtement intérieur en HDPE extra rigide
- fermeture par clips à ressort
- poignées encastrées sur les côtés



capacité	13 litres	35 litres
poignée	2 poignées	2 poignées
dim. ext.	400x300xh335 mm	600x400xh335 mm
dim. int.	285x185xh250 mm	478x285xh250 mm
poids à vide	4 kg	7 kg
Conteneurs	CK1780	CK1785

Conteneur isotherme 53 litres

Support pour 2 plaques eutectiques
355 x 225 x 32 mm sur le dessus.



- conservation à -80° / -20°C, +5°C et +20°C
- extérieur et intérieur en polyéthylène lavable, qualité alimentaire
- isolation en mousse polyuréthane HD
- couvercle avec gonds moulés, ouverture à 115°
- fermeture par grenouillère encastrée
- porte étiquette encastrée
- support pour 2 plaques eutectiques 355 x 225 x 32 mm



capacité	53 litres
poignée	2 poignées encastrées
épaisseur	80 mm
dim. ext.	600 x 500 x h580 mm
dim. int.	415 x 500 x h580 mm
poids à vide	16 kg
Conteneur	CK1810

Conteneur isotherme 125 litres bonde de vidange

- conservation à -80° / -20°C, +5°C et +20°C
- extérieur et intérieur en polyéthylène, qualité alimentaire
- isolation en mousse polyuréthane HD
- bonde de vidange sur le côté
- poignées et fermetures encastrées
- support pour 2 plaques eutectiques 480 x 280 x 28 mm



Homologation
ATP classe IR
pour le transport.

capacité	125 litres
poignée	2 poignées encastrées
épaisseur	70 mm
dim. ext.	800 x 600 x h600 mm
dim. int.	650 x 450 x h430 mm
poids à vide	33 kg
Conteneur	CK1815