

Dessiccateurs à parois opaques en PMMA

51 litres 156 litres 311 litres 2 x 156 litres

- construction châssis et glissières en aluminium anodisé
- parois en plastique PMMA avec parois opaques : parois à surface réfléchissantes, opacité totale aux rayons UV
- fermeture magnétique
- 4 pieds antidérapants ou 4 roulettes, selon modèle
- résistance à la température : -20°C à 70°C
- thermohygromètre à affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales
- étagères avec des trous, amovibles, hauteur réglable, en plastique PMMA (charge max. 10 kg / étagère) ou en acier inox (charge max 30 kg / étagère), suivant modèle
- livrés complets avec thermohygromètre, étagères et plateau pour dessiccant
- modèle à 2 compartiments livré avec 1 porte, 1 thermohygromètre et 1 plateau par compartiment



capacité	51 litres	156 litres	311 litres	2 x 156 litres
dim. intérieures (lxpxh)	260 x 330 x h480 mm	495 x 540 x h500 mm	495 x 540 x h1030 mm	2 x (495 x 540 x h500) mm
dim. extérieures (lxpxh)	310 x 375 x h525 mm	560 x 580 x h560 mm	560 x 580 x h1150 mm	560 x 580 x h1150 mm
étagères livrées / max.	4 / 26 étagères en PMMA	2 / 8 étagères en acier inox	4 / 17 étagères en acier inox	2 / 8 étag. acier inox par compartiment
base	4 pieds en caoutchouc	4 pieds en caoutchouc	4 roulettes	4 roulettes
pooids	7 kg	18 kg	30 kg	34 kg
Dessiccateurs	DES1904 [4]	DES2700 [1]	DES2710 [2]	DES2720 [3]
étagère supplémentaire	DES1950	DES1970	DES1970	DES1970

Dessiccateurs à parois ambrées en PMMA

51 litres 156 litres 2 x 156 litres 311 litres

- construction châssis et glissières en aluminium anodisé
- parois en plastique PMMA avec parois ambrées : réduction de l'incidence de la lumière et protection contre les rayons UV
- fermeture magnétique
- 4 pieds antidérapants en caoutchouc ou 4 roulettes, selon modèle
- résistance à la température : -20°C à 70°C
- thermohygromètre à affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales
- étagères avec des trous, amovibles, hauteur réglable, en plastique PMMA (charge max. 10 kg / étagère) ou en acier inox (charge max 30 kg / étagère), suivant modèle
- livrés complets avec thermohygromètre, étagères, dessiccant et plateau pour dessiccant
- modèle à 2 compartiments livré avec 1 porte, 1 thermohygromètre, 1 plateau et 1 dessiccant par compartiment



capacité	51 litres	156 litres	311 litres	2 x 156 litres
dim. intérieures (lxpxh)	260 x 330 x h480 mm	495 x 540 x h500 mm	495 x 540 x h1030 mm	2 x (495 x 540 x h500) mm
dim. extérieures	310 x 375 x h525 mm	560 x 580 x h560 mm	560 x 580 x h1150 mm	560 x 580 x 1150 mm
étagères livrées / max.	4 / 26 étagères en PMMA	2 / 8 étagères en acier inox	4 / 17 étagères en acier inox	2 / 8 étag. acier inox par compartiment
base	4 pieds en caoutchouc	4 pieds en caoutchouc	4 roulettes	4 roulettes
pooids	7 kg	18 kg	30 kg	34 kg
Dessiccateurs	DES1903 [1]	DES2600 [2]	DES1911 [4]	DES2610 [3]
étagère supplémentaire	DES1950	DES1970	DES1970	DES1970