

Distributeurs répétitifs de précision

- ▶ exactitude : $\pm 0,3\%$ du volume
- ▶ fiabilité totale
- ▶ manipulation facile
- ▶ résistants aux liquides agressifs, acides et solvants organiques



Caractéristiques

- entièrement autoclavables à 121°C
- grande exactitude : $\pm 0,3\%$ du volume
- excellente reproductibilité : $\pm 0,1\%$
- manipulation facile : piston spécial, distribution douce sans effort
- réglage du volume sur échelle graduée par déplacement du curseur
- précision et sécurité : dispositif de clapet à bille monté sur ressort, fermeture parfaite après aspiration du liquide sans entrée d'air, pas d'éclaboussures, pas de pertes de liquide lors de la distribution
- tuyau de distribution en PTFE très résistant, long, fin et coudé : distribution facile même dans les récipients à col étroit
- certifiés BS5750 / ISO9002
- livrés avec adaptateurs pour filetage \varnothing 38, 40 et 45 mm, certificat d'étalonnage individuel, sans flacons
- modèles standard : réglage du volume sur molette crantée, remplissage manuel lors de la remontée du piston

capacité	subdivisions	piston	référence	Prix HT
2,5 ml	0,05 ml	verre / PTFE	SJ1000	
50,0 ml	1,0 ml	PTFE	SJ1004	