

Distributeurs répétitifs de précision

- ▶ exactitude : $\pm 0,3\%$ du volume
- ▶ fiabilité totale
- ▶ manipulation facile
- ▶ résistants aux liquides agressifs, acides et solvants organiques



tête du distributeur

Caractéristiques

- entièrement autoclavables à 121°C
- grande exactitude : $\pm 0,3\%$ du volume
- excellente reproductibilité : $\pm 0,1\%$
- manipulation facile : piston spécial, distribution douce sans effort
- réglage du volume sur échelle graduée par déplacement du curseur
- précision et sécurité : dispositif de clapet à bille monté sur ressort, fermeture parfaite après aspiration du liquide sans entrée d'air, pas d'éclaboussures, pas de pertes de liquide lors de la distribution
- tuyau de distribution en PTFE très résistant, long, fin et coudé : distribution facile même dans les récipients à col étroit
- certifiés BS5750 / ISO9002
- livrés avec adaptateurs pour filetage \varnothing 38, 40 et 45 mm, certificat d'étalonnage individuel, sans flacons
- modèles standard : réglage du volume sur molette crantée, remplissage manuel lors de la remontée du piston

Modèle digital à remplissage automatique et affichage digital

- réglage du volume par la molette et affichage digital direct pour visualiser le volume réglé, résolution 100 μ l, incrément 0,2 ml, conforme BPL, étalonnage utilisateur directement sur l'affichage
- un ressort se comprime pendant la distribution, la décompression du ressort provoque la remontée automatique du piston et le remplissage du distributeur



capacité	subdivisions	piston	référence	Prix HT
distributeurs standard				
2,5 ml	0,05 ml	verre / PTFE	SJ1000	
5,0 ml	0,1 ml	verre / PTFE	SJ1001	
10,0 ml	0,2 ml	PTFE	SJ1002 [1]	
50,0 ml	1,0 ml	PTFE	SJ1004	
distributeurs à remplissage automatique et affichage digital				
30,0 ml	0,2 ml	PTFE	SJ1006 [2]	