

- l'eau osmosée type 3 ou type 2 du réservoir, redirigée dans le purificateur, subit un nouveau traitement pour devenir de l'eau ultrapure :

modèles standard : ultrafiltration
modèles UV : ultrafiltration et lampe UV bactéricide
modèles UV/COT : ultrafiltration, lampe UV avec contrôle permanent du taux de COT

méthode de purification	production eau type 3 + type 1		production eau type 2 + type 1		
	8 l/h	16 l/h	5 l/h	10 l/h	
pré-traitement (charbon actif sphérique, catalyseur), osmose inverse, ultrafiltration, lampe UV (modèles UV et UV/COT), filtration finale en option					
pré-traitement (charbon actif sphérique, catalyseur), osmose inverse, adoucisseur, désionisation électrochimique, ultrafiltration, lampe UV (modèles UV et UV/COT), - filtration finale en option					
production d'eau type 3 / 2					
Purificateurs sur paillasse 1	standard	SR1312	SR1316	SR1310	SR1314
	UV	SR1322	SR1326	SR1320	SR1324
	UV/COT	SR1332	SR1336	SR1330	SR1334
Purificateurs montage mural	standard	SR1412	SR1416	SR1410	SR1414
	UV	SR1422	SR1426	SR1420	SR1424
	UV/COT	SR1432	SR1436	SR1430	SR1434
consommables					
cartouche de pré-traitement		SR1301	SR1301	SR1301	SR1301
module osmose inverse		SR1007	SR1007	SR1305	SR1305
cartouche d'adoucisseur		-	-	SR1304	SR1304
cartouche de désionisation		SR1302	SR1302	SR1302	SR1302
ultrafiltre		SR1303	SR1303	SR1303	SR1303
lampe UV (modèles UV et UV/COT)		SR1215	SR1215	SR1215	SR1215

Options pour distribution de l'eau ultrapure type 1

Unité de soutirage

- se fixe directement sur la sortie d'eau ultrapure, au niveau de l'écran de contrôle, ou sur les pistolets distributeurs
- prête à l'emploi
- unité munie d'un filtre stérile, porosité 0,45 x 0,2 µm
- autoclavable
- garantit une eau stérile et sans particule



Prix HT

SR1506 Unité de soutirage + filtre 2

Kit de montage sur colonne

- montage de l'écran de contrôle et du point de soutirage d'eau sur colonne en aluminium
- dim. 220 x 255 x h595 mm
- hauteur réglable



3 + 2

Prix HT

SR1202 Kit de montage sur colonne 3

Pédale de commande

- soutirage par pression du pied
- alim. : 230 V - 50 Hz
- dim. 140 x 106 x h45 mm



Prix HT

SR1205 Pédale de commande

Pistolets de distribution



4 + 2

5 + 2

- pistolets distributeurs en plastique reliés à la sortie d'eau ultrapure du purificateur
- modèle sur colonne en aluminium, hauteur réglable jusqu'à 70 cm ou modèle pour fixation murale
- rayon d'utilisation 3,7 m
- livrés avec kit de fixation

pistolet sur colonne 4 **référence** SR1203 **Prix HT**

pistolet mural 5 **référence** SR1204 **Prix HT**

Imprimante



référence SR2000 **Prix HT**

imprimante **référence** SR2000 **Prix HT**
set papier + encre **référence** SR2015 **Prix HT**



L'eau ultrapure type 1 est soutirée directement sur le purificateur, au niveau de l'écran de contrôle.

Kit d'intégration sous paillasse

- permet l'intégration du purificateur dans un meuble sous paillasse
- écran de contrôle avec unité de soutirage déportés, fixés sur le mur
- tuyau en PVDF 3,4 m.



écran de contrôle et distributeur déportés

1 + 6 + 2



SR1201 Kit d'intégration sous paillasse 6 **Prix HT**