

Armoires de séchage

 +50°C

- ▶ pour sécher et entreposer la verrerie à +50°C
- ▶ capacité : 213 à 1000 litres
- ▶ 4 versions :
 - convection naturelle
 - circulation
 - extraction
 - circulation / extraction



- séchage et entreposage de la verrerie à +50 °C maximum
- en option : surpuissance de chauffe permettant d'atteindre +75°C, non compatible avec les armoires à convection naturelle

4 versions

- **armoire à convection naturelle** : l'air sec entre par le bas de l'armoire, il est chauffé sur les résistances chauffantes et remonte naturellement vers le haut de l'armoire, l'air humide s'échappe de l'armoire par une ouverture en partie haute
- **armoire à circulation** : l'air sec est aspiré par le dessous de l'armoire, chauffé puis pulsé par un ventilateur situé à l'intérieur, l'air humide revient sur les résistances chauffantes par un conduit de ventilation à l'arrière de l'armoire

- **armoire à extraction** : cheminée d'extraction (Ø 100 mm) avec ventilateur en haut de l'armoire, permet de rejeter l'air humide et d'accélérer la vitesse de séchage (ajouter 200 mm à la hauteur de l'armoire)
- **armoire à circulation / extraction** : une valve permet de choisir la proportion d'air rejeté / recyclé dans le système de circulation

Construction

- éléments chauffants résistants à l'eau, situés sous le panneau perforé en bas de l'armoire
- panneau de contrôle dans le socle en partie basse de l'armoire
- panneau perforé en bas de l'armoire en acier inoxydable recouvert de peinture époxy

- construction en acier avec peinture époxy (intérieur et extérieur)
- **porte vitrée** coulissante ou battante, épaisseur 5 mm, parfaitement transparente et résistante (suivant norme EN 12150)
- puissance de chauffe réglable de 0 à 100%
- témoin lumineux de fonctionnement du chauffage
- plateau en acier zingué, position en hauteur réglable tous les 25 mm
- personnalisation de l'armoire avec passage de câble etc. : sur demande
- perforation placée à l'arrière de l'armoire pour fixation au mur

| capacité | 113 litres | 226 litres | 255 litres | 480 litres | 540 litres | 1000 litres |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| dimensions internes (lxpxh) | 750 x 340 x h430 mm | 990 x 390 x h530 mm | 630 x 590 x h685 mm | 1165 x 590 x h685 mm | 630 x 590 x h1430 mm | 1165 x 590 x h1430 mm |
| porte | vitree coulissante | vitree coulissante | vitree battante | vitree battante | vitree battante | vitree battante |
| puissance de chauffe | 500 W | 750 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 2500 W |
| nb. plateaux livrés / max. | 3 / 6 plateaux | 3 / 6 plateaux | 1 / 2 plateaux | 1 / 2 plateaux | 4 / 8 plateaux | 4 / 8 plateaux |
| dimensions externes (lxpxh) | 760 x 360 x h530 mm | 1000 x 410 x h630 mm | 635 x 610 x h864 mm | 1168 x 610 x h864 mm | 635 x 610 x h1626 mm | 1168 x 610 x h1626 mm |
| pois | 22 kg | 36 kg | 45 kg | 63 kg | 75 kg | 125 kg |

▼ armoires de séchage à convection naturelle

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Armoires convection naturelle | XAL113 | XAL226 | XAL255 | XAL480 | XAL540 | XAL1000 |
| étagère supplémentaire | XAL006 | XAL005 | XAL003 | XAL001 | XAL003 | XAL001 |

▼ armoires de séchage à circulation

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|---------|
| Armoires à convection forcée | - | - | XAL256 | XAL481 | XAL541 | XAL1001 |
| étagère supplémentaire | - | - | XAL004 | XAL002 | XAL004 | XAL002 |
| surpuissance de chauffe | - | - | XAL010 | XAL009 | XAL008 | XAL007 |

▼ armoires de séchage à extraction

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------|--------|--------|---------|
| Armoires à extraction | - | - | XAL257 | XAL482 | XAL542 | XAL1002 |
| étagère supplémentaire | - | - | XAL003 | XAL001 | XAL003 | XAL001 |
| surpuissance de chauffe | - | - | XAL010 | XAL009 | XAL008 | XAL007 |

▼ armoires de séchage à circulation / extraction

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---------|
| Armoires à circulation / extrac. | - | - | - | - | - | XAL1003 |
| étagère supplémentaire | - | - | - | - | - | XAL002 |
| surpuissance de chauffe | - | - | - | - | - | XAL007 |