

Incubateurs réfrigérés -5° à +50°C



- ▶ régulateur électronique de température avec affichage digital
- ▶ sécurité de température



- performants et économiques
- régulateur électronique de température PID et affichage digital
- circulation d'air assurée par un ventilateur protégé par une grille en acier inox
- affichage digital, résolution 0,1°C
- sécurité de température intégrée : coupure automatique en cas de dépassement de la température limite (60°C)
- caisson intérieur en matière plastique ABS
- extérieur en acier blanc peint époxy
- appareil livré avec certificat individuel constructeur reportant les essais de température

capacité utile	92 litres	247 litres
température	-5° à +50°C	-5° à +50°C
homogénéité	±0,5°C	±0,5°C
dim. internes (lxpxh)	440 x 340 x h730 mm	510 x 410 x h1240 mm
dim. externes (lxpxh)	502 x 508 x h895 mm	595 x 605 x h1525 mm
intérieur / extérieur	ABS blanc / acier blanc	ABS blanc / acier blanc
nb plateaux livrés / max.	3 / 6 plateaux	5 / 16 plateaux
puissance	540 W	700 W
poids	50 kg	110 kg
incubateurs réfrigérés	MINIKA100	MINIKA190
plateau supplémentaire	MPL100	MPL190