

Évaporateur rotatif



- ▶ compact et ergonomique
- ▶ élévateur motorisé
- ▶ nombreux dispositifs de sécurité



1

- bain chauffant digital à régulateur électronique
- affichage digital de la température
- interface infrarouge permettant la communication des données de températures entre le bain et l'unité motorisée
- interface RS232 pour commande via un PC avec logiciel LabWorldSoft®
- élévateur motorisé (course 140 mm) avec fonction "safety stop" : en cas de panne de courant, le ballon d'évaporation est levé automatiquement hors du bain chauffant
- détecteur de position finale réglable pour prévenir les bris de verrerie
- démarrage progressif, affichage digital de la vitesse
- fonction séchage de verrerie : rotations temporisées dans un sens puis dans l'autre sens
- minuterie électronique intégrée
- bain marie avec poignées
- dispositif de déblocage des ballons coincés
- conditions admissibles : 80% HR

Accessoires

- verreries et accessoires sur demande : ballons collecteurs, flacons d'évaporation, réfrigérants, condenseurs, coiffe et écran pour bain chauffant, adaptateurs, logiciel LabWorldSoft®

bain	digital
capacité du bain	3 litres
température max. du bain	180°C (±2°C)
vitesse réglable	20 à 270 tr/min
interface	RS232
protection	IP20
puissance	1300 W
dimensions (hors verrerie) / poids	530 x 410 x h570 mm / 22 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Évaporateur complet (bain chauffant + verrerie verticale)	ERV225 1
Évaporateur complet (bain chauffant + verrerie verticale gainée)	ERVC231