

Évaporateur rotatif digital



- ▶ vitesse réglable
- ▶ élévateur motorisé

- large écran LCD, affichage : température, vitesse de rotation, minuterie
- contrôle précis de la température et du circuit de sécurité
- panneau de commande détachable pour un contrôle à distance
- condenseur avec surface de refroidissement de 1500 cm²
- élévateur motorisé avec action rapide
- libération automatique du ballon d'évaporation en haut de la position en cas de panne de courant
- reconnaissance de la position finale réglable pour protéger l'opérateur et de l'échantillon contre la casse
- système d'éjection du ballon d'évaporation, pour une manipulation facile
- minuterie 1 à 999 min
- ballon d'évaporation, capacité 1 litre
- résistant aux produits chimiques
- **verreries et accessoires sur demande :** ballons collecteurs, flacons d'évaporation, réfrigérants, condenseurs, etc.

bain	digital
capacité du bain	5 litres
température max. du bain	+180° C
vitesse réglable	20 à 280 tr / mn
interface	USB
protection	IP20
puissance	1400 W
dim. (hors verrerie)	465 X 457 X h583 mm / 15 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Évaporateur complet (bain chauffant + verrerie verticale)	ERV1010
Évaporateur complet (bain chauffant + verrerie oblique)	ERV1020