1

2

3

Modèles Core
écran LCD

- deux boutons de commande avec éclairage annulaire LED pour le réglage de la vitesse de rotation et de la température du bain
- fonction verrouillage évitant les déréglages accidentels
- affichage LCD des valeurs réelles et de consigne, de la vitesse de rotation et de la température du bain
- panneau de contrôle détachable pour une utilisation à distance, rallonge et support en option

Modèles Expert et Ultimate
contrôle par écran tactile

- panneau de commande avec écran tactile : régulation de la vitesse de rotation, de la température du bain et de la minuterie
- boutons de commande séparés pour le réglage de la vitesse de rotation et de la température du bain, contrôle visuel du processus d'évaporation, intervention directe dans le processus à tout moment
- affichage des valeurs réelles et de consigne, de la vitesse de rotation, du temps et de la température du bain
- affichage de la température de vapeur (capteur de température de la vapeur, en option)
- menu multilingue, affichage des messages d'erreur
- **bibliothèque de solvants intégrée**
- possibilité de faire évoluer les évaporateurs en les intégrant dans un système avec contrôle global du vide et du refroidissement, voir pages suivantes
- panneau de contrôle détachable pour une utilisation à distance, rallonge et support en option

4

5

6

Modèle Hei-VAP		Core 1 écran LCD	Expert 2 écran tactile 5"	Ultimate 3 écran tactile 7"
capacité du bain		5 litres	5 litres	5 litres
température du bain		+20 à +210°C	+20 à +210°C	+20 à +210°C
vitesse réglable		1 à 280 tr/min	1 à 280 tr/min	1 à 280 tr/min
affichage		écran LCD 3,5"	écran tactile 5"	écran tactile 7"
minuterie		-	minuterie	minuterie
interfaces		-	USB - micro SD	USB - micro SD - RS232
protection		IP42	IP42	IP42
puissance		1300 W	1300 W	1300 W
dimensions (avec verrerie) / poids		739x477xh845* mm / 16 kg	739x477xh845* mm / 16 kg	739x477xh845* mm / 16 kg
alimentation		230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
version levage manuel				
verrerie standard	oblique G1	HE1010	HE2010	HE3010
	verticale G3	HE1020	HE2020	HE3020
	verticale G3 XL	HE1030	HE2030	HE3030
	verticale glace carbo. G5	HE1040	HE2040	HE3040
	verticale anti-reflux G6	HE1050	HE2050	HE3050
verrerie gainée	oblique G1	HE1015	HE2015	HE3015
	verticale G3	HE1025	HE2025	HE3025
	verticale G3 XL	HE1035	HE2035	HE3035
	verticale glace carbo. G5	HE1045	HE2045	HE3045
	verticale anti-reflux G6	HE1055	HE2055	HE3055
version levage motorisé				
verrerie standard	oblique G1	HE1110	HE2110	HE3110
	verticale G3	HE1120	HE2120	HE3120
	verticale G3 XL	HE1130	HE2130	HE3130
	verticale glace carbo. G5	HE1140	HE2140	HE3140
	verticale anti-reflux G6	HE1150	HE2150	HE3150
verrerie gainée	oblique G1	HE1115	HE2115	HE3115
	verticale G3	HE1125	HE2125	HE3125
	verticale G3 XL	HE1135	HE2135	HE3135
	verticale glace carbo. G5	HE1145	HE2145	HE3145
	verticale anti-reflux G6	HE1155	HE2155	HE3155
accessoires				
Manomètre à cadran 4		HE1001	HE1001	HE1001
Manomètre digital 5		HE1002	HE1002	HE1002
Vanne d'aération et remplissage 6		HE1003	HE1003	HE1003
Capteur de température de vapeur		-	HE1006	HE1006
Rallonge pour écran de contrôle		HE1004	HE1004	HE1004
Support écran de contrôle détachable		HE1005	HE1005	HE1005

** Hauteur 920 mm avec la verrerie XL.*