

Robinet à joints PTFE totalement étanches


- ▶ bec anti-gouttes
- ▶ robinets progressifs
- ▶ écoulement régulier
- ▶ robinets toujours rectilignes

- étanchéité parfaite, joints PTFE
- résistance à la pression : jusqu'à 3 bar
- bec coudé mobile anti-gouttes (robinet tourné vers le haut)
- bec d'écoulement réducteur sur modèle

- B05251 : remplissage facile des récipients à col étroit ainsi que les raccords de tubes
- corps en PE et PP




Réducteurs de tuyau



- raccords olives à filetage interne R3/4" pour robinet B05251

Ø olive	référence	Prix HT
4 mm	UB1106	
6 mm	UB1105	
8 mm	UB1104	
16 mm	UB1101	
12 mm	UB1102	
10 mm	UB1103	

Robinet avec bec d'écoulement coudé



- filetage intérieur R3/4"
- bec réducteur coudé
- coloris bleu
- circulation nominale Ø 8 mm

référence	Prix HT
B05251 Robinet bec coudé	

Robinet antistatique



- filetage intérieur R3/4"
- partie en contact avec le liquide en polyamide électro-conducteur et PTFE
- kit antistatique : permet de relier le robinet à la masse pour pouvoir l'utiliser avec des substances inflammables
- bec d'écoulement coudé rotatif

référence	Prix HT
B05252 Robinet antistatique	
B56021 Kit antistatique	

Adaptateurs



- adaptateurs pour montage sur récipients Brand, Kautex, Mauser, Nalgene, etc. pour robinets B05251 et B05252
- avec clé six-pans

référence	Prix HT
B05015 Jeu d'adaptateurs avec clé six-pans	

Réservoirs / fûts 60 à 500 litres pour dosage et mélange en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE

- en LDPE étanche
- parois épaisses, sans soudures, résistent aux chocs
- orifice de remplissage Ø150 mm
- filetage interne 3/4" sur le bas du réservoir pour robinet (non livré) ou capuchon
- compatible avec robinet B05251



capacité	dimensions	graduation	référence	Prix HT
60 litres	Ø 450 x 600 mm	10 litres	B3466	
100 litres	Ø 465 x 850 mm	10 litres	B3461	
200 litres	Ø 560 x 1020 mm	20 litres	B3462	
500 litres	Ø 815 x 1140 mm	50 litres	B3465	