


## Malaxeur Stomacher®


- chargement d'un seul mouvement : minimise la manipulation et réduit le risque de contamination
- facile à nettoyer : palettes et plateau d'égouttement amovibles
- silencieux et efficace
- base en caoutchouc anti-vibration
- fonctionne avec des sacs économiques



Stomacher® 400 EVO	
capacité utile	80 - 400 ml
vitesse	75 à 300 coups/min
minuterie	1 s - 99 min 59 sec
affichage digital	programme et temps
capacité mémoire	3 programmes
démarrage	auto. à la fermeture de la porte
palettes	3 pales fixes courbées avec îlot central
dimensions / poids	310 x 480 x h300 mm / 19 kg
alimentation	230 V
Malaxeurs	STOM4050
sacs Stomacher® 65 µm, stériles par 50	
sacs éco. jusqu'à 90 ml (155 x 200 mm)	SCT0407 les 500
sacs éco. jusqu'à 225 ml (177 x 200 mm)	SCT0408 les 500
sacs standard 80 à 400 ml (177 x 305 mm) [1]	SCT0404 les 500
autres accessoires Stomacher®	
rack de stockage 1 place	SCT1011 l'unité
rack de stockage 10 places [2]	SCT1012 l'unité
portoir de remplissage [3]	SCT1021 l'unité
pipettes paille 177 mm	SCT1035 les 2000
pipettes paille 250 mm	SCT1036 les 1000
barrettes de fermeture réutilisables [4]	SCT1030 les 200



 Les sacs économiques utilisent moins de plastique que les sacs standard.



## Malaxeurs Stomacher®



	Stomacher® 80 microBiomaster	Stomacher® 80 Biomaster	Stomacher® 400 Circulator	Stomacher® 3500 Jumbo
capacité utile	250 µl - 80 ml	5 - 80 ml	80 - 400 ml	400 - 3500 ml
sacs compatibles	80 ml	80 ml	400 ml	3500 ml
vitesse	75 à 300 coups/min	75 à 300 coups/min	75 à 300 coups/min	75 à 180 coups/min
minuterie	30 - 60 - 120 - ∞	30 - 60 - 120 - ∞	1 s - 99 min 59 sec	30 - 60 - 120 - ∞
affichage digital	-	-	programme et temps	-
capacité mémoire	-	-	3 programmes	-
démarrage	bouton M/A	bouton M/A	automatique à la fermeture de la porte	bouton M/A
palettes	pales réglables	pales fixes	3 pales fixes courbées avec îlot central	pales fixes
dimensions / poids	290 x 325 x 190 mm / 15 kg	290 x 325 x 190 mm / 15 kg	350 x 335 x 280 mm / 23 kg	480 x 480 x 445 mm / 31 kg
alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
Malaxeurs	STOM80M [1]	STOM80 [2]	STOM400 [3]	STOM3500 [4]