



## Hottes d'aspiration

- ▶ bonne résistance chimique
- ▶ visibilité totale



- structure robuste et légère en aluminium.
- panneaux incassables transparents, en polycarbonate 5 mm d'épaisseur
- visibilité totale, anti-reflets
- plafond en polypropylène, bonne résistance chimique
- collerette d'extraction intégrée, en polypropylène, DN 160
- large ouverture frontale pour faciliter le travail
- résistance à la température : -20°C à +70 °C

|           | 900 mm              | 1200 mm              |
|-----------|---------------------|----------------------|
| ouverture | 545 x h600 mm       | 850 x h600 mm        |
| dim. int. | 860 x 560 x h880 mm | 1160 x 560 x h880 mm |
| dim. ext. | 900 x 600 x h900 mm | 1200 x 600 x h900 mm |
| poids     | 20 kg               | 23 kg                |
| Hottes    | FT300               | FT310                |

## Capteurs à aspiration frontale

- ▶ aspiration de poussières et de vapeurs dégagées lors d'opérations de soudage, peinture, transvasements, polissage, etc.



### Principe

- permet à l'opérateur de travailler en toute sécurité sans être gêné pour des manipulations importantes
- le fond du capteur est équipé d'un panneau vertical d'aspiration qui crée un effet de balayage de la surface de travail, générant ainsi un flux d'air homogène dirigé de l'arrière de l'opérateur vers l'avant



### Construction

- en acier galvanisé ou en polypropylène
- joues latérales de confinement larg. 500 mm
- visière de confinement 200 mm
- extraction par le dessus, raccord Ø 200 mm, volet de réglage du débit
- dimensions : 1000 x p750 x h650 mm / 39 kg
- plan de travail : 1000 x p500 mm
- perte de charge : 350 à 400 Pa
- piétements en option sur demande
- autres dimensions sur demande

### Ventilateurs

- ventilateurs livrés complets
- pour l'aspiration de poussières : ventilateur métallique triphasé 0,75 kW
- pour l'aspiration de vapeurs : ventilateur plastique triphasé 2,2 kW livré avec variateur de fréquence

| capteurs à aspiration frontale | référence | Prix HT |
|--------------------------------|-----------|---------|
| Capteur en acier galvanisé     | AL60100   |         |
| Capteur en polypropylène       | AL60101   |         |
| Ventilateur poussières 0,75 kW | AL60200   |         |
| Ventilateur vapeurs 2,2 kW     | AL60201   |         |

## Hotte Zéphir à poser sur pailleasse



- hottes ouvertes à côtés pleins, à poser sur pailleasse
- montants mélaminés hydrofuges
- éclairage intérieur IP65
- extraction directe par le haut, Ø 200 mm
- 2 largeurs : 1200 mm ou 1500 mm
- 2 hauteurs : 1520 mm ou 1830 mm
- ouverture de travail :  
largeur 1200 : 1156 x h900 mm  
largeur 1500 : 1456 x h900 mm

### Accessoires :

- ventilateur en terrasse pour hottes hauteur 1500 mm,
- ventilateur en caisson ou en terrasse pour hottes hauteur 1800 mm,
- commande et protection thermique du ventilateur, éclairage ATEX en option, voir pages 1006 et 1007

| dimensions (lxpxh)                   | référence | Prix HT |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| hauteur sous plafond minimum 2500 mm |           |         |
| 1200 x 750 x h1520 mm                | KL8672    |         |
| 1500 x 750 x h1520 mm                | KL8682    |         |
| hauteur sous plafond minimum 2800 mm |           |         |
| 1200 x 750 x h1830 mm                | KL8772    |         |
| 1500 x 750 x h1830 mm                | KL8782    |         |