



Hottes aspirantes filtrantes autonomes et portatives à recyclage ou rejet extérieur


Hotte mobile "valise"

- ▶ faible encombrement
- ▶ importante surface d'aspiration



1

- hotte portable, facile à déplacer
- utilisation pour manipulation de produits, fumées de soudure ou autres, application de solvants, nettoyages de pièces
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm
- en option, visières entonnoirs en PVC translucide, épaisseur 5 mm



Hotte à visière

- ▶ protection totale du visage



2

- pour produits volatils
- légère et maniable
- protection totale du visage
- visière réglable en hauteur
- angle de visière translucide avec éclairage intégré anti-éblouissement
- caisson en polypropylène
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm

Hotte cabine pyramide sur mesure



3

- ouverture du passage de la main à définir
- visibilité des manipulations sous la hotte avec protection du visage
- recommandée pour les produits dangereux
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm
- dim (lxpxh mm) : 800 x 700 x hauteur à définir



Filtration

Chaque hotte doit être complétée par un filtre et éventuellement un pré-filtre :

- **en recyclage d'air filtré**, avec rejet dans le local :
 - FT131 : filtre au charbon actif pour solvants, gaz et fumées
 - FT130 : pré-filtre pour protéger le filtre FT131 des risques de colmatage
 - FT132 : filtre anti-poussière pour particules Ø < 1 µm en suspension dans l'air issues de manipulation de poudres, grattages etc.
 - FT133 : filtre anti-poussière pour particules Ø > 1 µm en suspension dans l'air issues de manipulation de poudres, grattages etc.
- **en rejet vers l'extérieur** avec une gaine d'évacuation Ø125 mm
 - FT133 : filtre pour particules Ø > 1 µm, obligatoire pour rejeter vers l'extérieur les produits filtrés

| | hotte "valise" | hotte à visière | hotte pyramide |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| débit réglable | 50 à 450 m³/h | 50 à 450 m³/h | 50 à 450 m³/h |
| éclairage intégré | anti-éblouissement | anti-éblouissement | - |
| sortie évacuation air | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
| dimensions (lxpxh) | 350 x 200 x h430 mm | 350 x 500 x h470 mm | 800 x 700 x h- mm |
| poids | 9 kg | 9 kg | 33 kg environ |
| alimentation / puissance | 230 V / 270 W | 230 V / 270 W | 230 V / 320 W |
| Hottes aspirantes | FT1010 1 | FT100 2 | FT1050 3 |
| accessoires | | | |
| pré-filtre de protection (les 10) | FT130 | FT130 | FT130 |
| filtre au charbon actif | FT131 | FT131 | FT131 |
| filtre anti-poussière | FT132 | FT132 | FT132 |
| filtre pour rejet vers l'extérieur | FT133 | FT133 | FT133 |
| petite visière 340 x 260 x h 340 mm | FT1001 | FT1001 | FT1001 |
| grande visière 610 x 320 x h 610 mm | FT1002 | FT1002 | FT1002 |