

Laveurs désinfecteurs 60 litres


certifiés COFRAC

- ▶ séchage avec condensateur ou séchage forcé
- ▶ conformes norme EN ISO 15883-1


- structure, bras de lavage et filtres, en acier inox AISI 316L
- **fonctions : pré lavage, lavage, désinfection et séchage**
- affichage digital
- distributeur de détergent avec contrôle de niveau, 2^{ème} distributeur en option
- pompe de lavage 150 W
- température de lavage réglable jusqu'à +93°C, pression d'injection optimale
- condenseur pour l'élimination des vapeurs
- triple système de filtration de l'eau pour éviter la recirculation des résidus
- traçabilité et qualification : interface RS232 pour connexion imprimante, imprimante thermique en option
- modèles avec adoucisseur d'eau incorporé
- **modèle LD1250 avec compartiment pour le stockage des détergents** jusqu'à 2 x 5 litres au bas du laveur, positionnement sous paillasse, hauteur ergonomique de la porte pour une utilisation pratique et sans fatigue
- **modèle LD1350 à double entrée** : double porte avant et arrière séparant la zone propre de la zone sale, réduction des risques de contamination, encastrable, livré avec un panier standard
- **accessoires** : les laveurs sont livrés avec un jeu complet d'accessoires (panier standard, support vertical, panier vertical, panier spécial pour petites pièces), seul le modèle LD1350 n'est livré qu'avec un panier standard




panier standard



support vertical



panier vertical



panier
petites pièces



1



2



3



4

	laveur porte pleine séchage avec condensateur	laveur porte vitrée séchage à air forcé	laveur porte vitrée séchage à air forcé compartiment à détergents	laveur à porte vitrée séchage à air forcé double entrée
programmes	3 (court, normal, intensif)	40 (20 standard + 20 perso.)	40 (20 standard + 20 perso.)	40 (20 standard + 20 perso.)
dimensions internes cuve (lxpxh)	415 x 470 x h375 mm	415 x 470 x h375 mm	415 x 470 x h375 mm	415 x 470 x h375 mm
volume interne / capacité panier	60 litres / 50 litres	60 litres / 50 litres	60 litres / 50 litres	60 litres / 50 litres
séchage par air forcé	-	100 m³/h - 750 W	100 m³/h - 750 W	100 m³/h - 750 W
alarme de remplacement de filtres à air	-	alarme remplacement filtres air	alarme remplacement filtres air	alarme remplacement filtres air
stockage détergents	panneau frontal	panneau frontal	socle sous laveur	panneau frontal
interface	RS232	RS232 / USB	RS232 / USB	RS232 / USB
dimensions externes (lxpxh)	500 x 565 x h535 mm	560 x 575 x h535 mm	560 x 577 x h825 mm	632 x 562 x h535 mm
niveau sonore	52 dB A	52 dB A	52 dB A	52 dB A
alimentation / puissance	230 V - 2,75 kW	230 V - 2,75 kW	230 V - 2,75 kW	230 V - 2,75 kW
Laveurs 60 litres	LD1050 1	LD1150 2	LD1250 3	LD1350 4
Laveurs 60 litres avec adoucisseur incorporé	LD1055	LD1155	LD1255	-
options				
imprimante thermique	LD1000	LD1000	LD1000	LD1000
kit de raccordement à l'eau déminéralisée	LD1363	LD1363	LD1363	LD1363
pompe de dosage détergent supplémentaire	LD1160	LD1160	LD1160	LD1160