

### certifiés COFRAC

170 litres


- encastrables
- séchage thermique ou séchage à air forcé
- modèles avec adoucisseur d'eau
- 2 niveaux de chargement

Configuration personnalisée avec des buses.

- structure, bras de lavage et filtres, en acier inox AISI 316L
- traçabilité et qualification : sortie RS232 pour connexion imprimante, imprimante thermique en option
- température de lavage réglable jusqu'à +93°C
- pompe de lavage puissance 550 W
- · lavage avec injecteurs sur 2 étages, pression d'injection
- · 2 pompes de dosage de détergent
- triple système de filtration de l'eau pour éviter la recirculation des résidus
- · condenseur pour l'élimination des vapeurs
- modèle à séchage par buses à air chaud forcé et filtré, durée et température de séchage paramétrables, préfiltre classe F en standard, filtre HEPA H14 pour les particules plus fines en option
- modèle avec adoucisseur d'eau avec réservoir spécial sel régénérant
- système d'alarme pour le remplacement des filtres
- · rails de chargement télescopique sur 2 étages
- · en option : socle sous laveur ou placard latéral pour le stockage des produits chimiques ou le chauffe-eau
- · configuration entièrement personnalisable et modulable, large choix de paniers, chariots et buses d'injection
- · volume du panier : 151 litres



Avec placard latéral pour détergents 1




Positions des niveaux.

séchage	laveur-désinfecteur à séchage standard	laveur-désinfecteur à séchage par air forcé
capacité	170 litres	170 litres
séchage vitesse air / puissance séchage	-	150 m <sup>3</sup> /h / 2000 W
niveau sonore	52 dB(A)	56 dB(A)
affichage	LED	LCD
programmes de lavage/séchage	5 programmes	40 programmes
dimensions (lxpxh)	600 x 630 x h850 mm	600 x 630 x h850 mm
puissance	5600 W	5600 W
alimentation triphasée	230 V+N / 50 Hz	400 V+N / 50 Hz
Laveurs-désinfecteurs 170 litres	LD5000	LD5010
Laveurs-désinfecteurs 170 litres avec adoucisseur	LD5005	LD5015
options		
imprimante thermique	LD1000	LD1000
socle de base dim. 600 x p600 x h560 mm	LD1016	LD1016
placard latéral droite ou gauche dim. 300 x p600 x h840 mm	LD1074 1	LD1074
filtre à air HEPA H14 pour particules fines	-	LD5091

#### **Chariots** supérieurs

chariot de base avec bras de lavage, chargement 485 x 450 mm



Prix HT

LD5721 Chariot de base niveau supérieur

plateau pour chariot de base, permet d'obtenir une surface plane




référence

Prix HT

LD5788 Plateau pour chariot de base

> chariot combiné 224 buses et espace 290 x 450 mm



référence

niveau supérieur

LD5858 Chariot combiné

Prix HT

#### **Chariots** inférieurs

chariot de base espace de chargement 490 x 470 mm



Prix HT

Prix HT

LD5520 Chariot de base niveau inférieur

> chariot pour pipettes avec 2 cassettes longueur max. pipettes 300 mm




référence

niveau inférieur

LD5720 Chariot à 2 cassettes de pipettes

> chariot combiné 224 buses et espace 490 x 270 mm



Prix HT référence LD5859 Chariot combiné

chariot spécial 48 pipettes longueur pipettes 250 à 535 mm



référence

Prix HT

LD5759 Chariot 48 pipettes niveau inférieur

chariot mixte pour 5 pipettes (long. 250 à 535 mm), espace libre 260 x 230 mm 9 buses en 3 tailles :

2 x buses h220, Ø max 130 mm, 4 x buses h220. Ø max 98 mm.

3 x buses h175. Ø max 60 mm



Prix HT référence LD5196 Chariot mixte niveau inférieur

#### Inserts et portoirs

portoir à 28 crochets souples



référence

LD5061 Portoir 28 crochets



référence

Prix HT

Prix HT

LD5097 Portoir pour 26 boîtes de Pétri

#### panier carré 120 x 120 x 120 mm



référence

LD5063 Panier carré 120 x 120 x 120 mm

LD5064 Couvercle pour panier carré

paniers 1/4 rond



référence

Prix HT

LD5068 Panier 1/4 rond. hauteur 100 mm

LD5069 Panier 1/4 rond. hauteur 130 mm

LD5070 Panier 1/4 rond, hauteur 120 mm

LD5077 Couvercle pour panier 1/4 rond

LD5086 Séparateur de panier 1/4 rond

#### Chariots spéciaux pour buses et gamme de buses : voir page 1010





# Chariots et buses pour laveurs




Chariots pour buses pour laveurs 170 litres (LD5000 et LD5010) à compléter par des buses à injection

capacité buses	Ø buses	espace libre	Ø max verrerie	référence	Prix HT	
chariots niveau supérieur						
156 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø25mm	LD1135		
110 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø40 mm	LD1132		
64 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø 50 mm	LD5809		
56 buses	Ø2,5/4 mm	-	Ø 57 mm	LD5815		
36 buses	Ø2,5/4/6 mm	-	Ø74 mm	LD5711		
25 buses	Ø2,5/4/6 mm	-	Ø90mm	LD5712		
18 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 105 mm	LD5953		
18+121 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø70 mm	LD5723		
chariots niveau in	nférieur					
110 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø40mm	LD1133		
64 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø50 mm	LD5810		
56 buses	Ø 2,5/4 mm	-	Ø56mm	LD5816		
39 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 70 mm	LD5990		
36 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 70 mm	LD5715		
25 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 89 mm	LD5716		
18 buses	<b>18 buses</b> Ø2,5/4/6 mm		Ø 105 mm	LD5954		
16 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 110 mm	LD1079		
9 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 150 mm	LD5901		
18 buses	Ø2,5/4/6mm	250 x 490 mm	Ø62mm	LD1197		
12 buses	Ø2,5/4/6mm	290 x 490 mm	Ø70mm	LD5717		
10 buses	Ø2,5/4/6mm	265 x 490 mm	Ø89mm	LD5718		
<b>10+121 buses</b> Ø 2,5/4/6 mm		-	Ø89mm	LD5804		

## Chariots pour buses pour laveurs 200 et 250 litres (LD6000 et LD6100) à compléter par des buses à injection

capacité buses	Ø buses	espace libre	Ø max verrerie	référence	Prix HT
chariots niveau s	supérieur				
156 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø 32 mm	LD1092	
110 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø40 mm	LD1192	
84 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø 35 mm	LD6837	
42 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø70 mm	LD6724	
20 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 100 mm	LD6725	
16 buses	Ø2,5/4/6mm	2,5/4/6mm -		LD6838	
<b>121 buses</b> Ø 2,5/4/6 mm 20		200 x 490 mm	Ø 20 mm	LD6991	
24+121 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø75mm	LD6746	
121 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø 25 mm	LD1148	
chariots niveau i	nférieur				
110 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø40 mm	LD1093	
56 buses	<b>56 buses</b> Ø 2,5/4 mm		Ø60mm	LD1127	
42 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø70 mm	LD6729	
20 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 100 mm	LD6730	
16 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 110 mm	LD6839	
12 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø 130 mm	LD6885	
24 buses	Ø2,5/4/6mm	230 x 490 mm	Ø70 mm	LD6731	
12 buses	Ø2,5/4/6mm	220 x 490 mm	Ø 100 mm	LD6732	
24+121 buses	Ø2,5/4/6mm	-	Ø75mm	LD6836	
121 buses	Ø 2,5 mm	-	Ø 25 mm	LD1149	



Buses à injection


ØA

Les buses à injection ne doivent jamais toucher le fond de la verrerie, certains modèles sont dotés de ressorts de retenue réglable pour s'adapter à la hauteur de la verrerie.

D &	u mjot	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	regiable pour	s auapter a	ia iiauleui	ue la vellelle	
$\stackrel{\longleftarrow}{\longleftrightarrow} C$	В	С	D	E	ressort	réf.	Prix HT
buses A = Ø 2,5 mm							
	Ø4mm	15 mm	80 mm	75 mm	-	LD4906	
	Ø4mm	15 mm	80 mm	75 mm	-	LD4914	
	Ø4mm	32 mm	50 mm	30 mm	-	LD4953	
	Ø4mm	32 mm	80 mm	60 mm	-	LD4903	
<u>a</u> =	Ø4mm	32 mm	155 mm	135 mm	-	LD4943	
buses A = Ø 4	mm						
1	Ø5mm	54 mm	75 mm	50 mm	-	LD4930	
	Ø5mm	54 mm	110 mm	80* mm	ressort	LD4924	
*	Ø5mm	54 mm	175 mm	130* mm	ressort	LD4904	
buses A = Ø 6	mm						
	Ø10mm	75 mm	115 mm	85 mm	-	LD4912	
1	Ø10mm	75 mm	135 mm	95* mm	ressort	LD4910	
	Ø10mm	75 mm	175 mm	130* mm	ressort	LD4922	
<b>-</b>	Ø10mm	75 mm	225 mm	185* mm	ressort	LD4905	
4	Ø10mm	75 mm	275 mm	235* mm	ressort	LD4959	
buses A = Ø 6	mm avec s	support de	bouteille (	28 mm			
	Ø10 mm	75 mm	115 mm	85 mm	-	LD4949	
	Ø10 mm	75 mm	135 mm	95* mm	ressort	LD4950	
1	Ø10 mm	75 mm	175 mm	130* mm	ressort	LD4951	
-	Ø10mm	75 mm	225 mm	185* mm	ressort	LD4952	
4	Ø10mm	75 mm	275 mm	135* mm	ressort	LD4961	
buses A = Ø 6		ecteurs					
NI /	Ø10mm	75 mm	135 mm	105 mm	-	LD4908	
W	Ø10mm	75 mm	225 mm	185* mm	ressort	LD4911	
*	Ø10mm	75 mm	275 mm	235* mm	ressort	LD4960	
buses A = Ø 6 mm avec système de calage flexible							
λħ	Ø10mm	flex	175 mm	-	-	LD4947	
( )	Ø10mm	flex	225 mm	-	-	LD4948	
4	Ø10mm	flex	275 mm	-	-	LD4962	
* Hauteur maxii	male réglah	le					

<sup>&#</sup>x27; Hauteur maximale réglable.

#### cages de protection des tubes à essai



	référence	Prix H I
protection pour tubes à essai pour chariots LD5723, LD5804,	LD6746 et LD6	836
protection pour 121 tubes à essai 248 x 248 x h250 mm	LD1061 1	
protection pour 121 tubes à essai 248 x 248 x h175 mm	LD1086	
protection pour 121 tubes à essai 248 x 248 x h45 mm	LD1105	
protection pour tubes à essai pour chariots LD1148 et LD1149	)	
protection 121 tubes 365 x 365 x haut. réglable max 255 mm	LD7150 2	