

## Machines à paillettes

- ▶ grande capacité de stockage, jusqu'à 60 kg
- ▶ production jusqu'à 139 kg de glace / 24 h



4



1



2



3

- refroidissement à air ou à eau
- glace en grains non agressive
- température de la glace : -2°C / -3°C
- condenseur surdimensionné pour les ambiances chaudes
- stockage intégré
- système à vis sans fin
- évaporateur vertical cylindrique
- système électromécanique
- en inox AISI 304 18/10
- raccordement : eau 3/4 gaz - 28 mm
- vidange 25 mm
- gaz écologique R404

réserve	20 kg	20 kg	60 kg
production condenseur air / eau	45 kg / 24 h - 50 kg / 24 h	85 kg / 24 h - 88 kg / 24 h	135 kg / 24 h - 139 kg / 24 h
production	29 kg / 24 h	35 kg / 24 h	44 kg / 24 h
dimensions (lxpxh)	465 x 595 x h790 mm	465 x 595 x h790 mm	515 x 550 x h1335 mm
poids	55 kg	58 kg	75 kg
puissance	505 W	533 W	640 W
compresseur	1/4 cv	1/4 cv	3/8 cv
pieds	réglables	réglables	amovibles
hauteur pieds	de 95 à 165 mm	de 95 à 165 mm	88 mm
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Machines condenseur à air	CD2000 1	CD2002 2	CD2004 3
Machines condenseur à eau	CD2001	CD2003	CD2005
accessoires			
filtre 5 µm anti-sédiment avec tissu en fibre PP	CO1020	CO1020	CO1020
filtre 5 µm anti-chlore avec charbon actif	CO1030	CO1030	CO1030
filtre 5 µm anti-sédiments et anti-chlore	CO1040 4	CO1040 4	CO1040 4