

Imprimante de laboratoire

- ▶ imprimante autonome nécessitant le branchement d'un clavier
- ▶ vitesse d'impression : 100 mm/s
- ▶ écran couleur



Imprimante

- écran couleur LCD
- horodatage
- livrée complète avec adaptateur secteur, câble USB, logiciel WorkStation™ et un dérouleur externe pour imprimer de grands rouleaux d'étiquettes

Logiciel WorkStation™

- prise en charge des codes barres, symboles, horodatage, graphiques et sérialisation automatique des données
- réglage individuel des longueurs d'étiquette

impression	monochrome
vitesse d'impression	100 mm / s
clavier	clavier non fourni à brancher sur port USB
mémoire	64 Mo
résolution d'impression	300 dpi
interfaces	Éthernet et USB
dimensions / poids	202 x 258 x 173 mm / 2,50 kg
alimentation	batterie rechargeable lithium-ion ou adaptateur secteur
Imprimante complète + logiciel	BY1300

Rubans encres

- longueur 70 mètres

Rubans encres 70 mètres	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	largeur 65 mm		largeur 110 mm	
Ruban standard	BY1351		BY1354	
Ruban résistant aux solvants et aux produits chimiques à température élevée	BY1350		BY1353	
Ruban pour impression de codes barres	BY1352		BY1355	

Rouleaux d'étiquettes pré-découpées ou en bande continue

- largeur : 10 à 112 mm
- impression jusqu'à largeur 105,60 mm

type	dimensions	réf.	nombre	Prix HT
étiquettes en polyester blanc avec extrémité auto-protégée pour azote liquide, -196° à +130°C				
1	9,53 x 19,05 mm	BY1301	1500 étiqu.	
	12,70 x 45,72 mm	BY1302	1500 étiqu.	
	12,70 x 55,88 mm	BY1303	1500 étiqu.	
	15,24 x 41,28 mm	BY1304	1500 étiqu.	
	15,24 x 66,68 mm	BY1305	1500 étiqu.	
	25,40 x 66,68 mm	BY1306	1500 étiqu.	
étiquettes en polyester blanc résistantes aux produits chimiques (éthanol, etc.) pour lamelles, -80° à +130°C				
2	22,86 x 22,86 mm	BY1309	2500 étiqu.	
	22,90 x 22,90 mm	BY1310	1500 étiqu.	
3	63,50 x 5,08 mm	BY1311	2500 étiqu.	
étiquettes en polyester blanc mat durables résistantes à la paraffine et aux solvants, jusqu'à +35°C				
3	26,67 x 6,35 mm	BY1312	3000 étiqu.	
	26,67 x 7,95 mm	BY1313	3000 étiqu.	
étiquettes en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes congelés ou à température ambiante, -196° à +120°C (résistant à l'azote liquide, aux autoclaves et aux chaudières à bains-marie)				
3	31,75 x 9,53 mm	BY1314	1500 étiqu.	
	41,28 x 15,24 mm	BY1315	1500 étiqu.	
	48,26 x 25,40 mm	BY1316	1500 étiqu.	
	55,88 x 38,10 mm	BY1317	1500 étiqu.	
	95,25 x 38,10 mm	BY1318	1500 étiqu.	
étiquettes fines en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes givrés et congelés ou à température ambiante, -196° à +120°C (résistant à l'azote liquide, aux congélateurs, aux autoclaves et aux chaudières à bains-marie)				
3	25,40 x 9,53 mm	BY1319	2500 étiqu.	
4	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	BY1320	1500 étiqu.	
3	25,40 x 12,70 mm	BY1321	2500 étiqu.	
4	25,40 x 12,70 / Ø 9,53 mm	BY1322	1500 étiqu.	
	25,40 x 12,70 / Ø 11,18 mm	BY1323	1500 étiqu.	
3	25,40 x 19,05 mm	BY1324	2500 étiqu.	
3	25,40 x 25,40 mm	BY1325	2500 étiqu.	
	48,26 x 25,40 mm	BY1326	1500 étiqu.	
	Ø 9,53 mm	BY1327	1500 étiqu.	
5	Ø 12,70 mm	BY1328	1500 étiqu.	
étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour une nouvelle identification, -40° à +80°C (post-traitement de cassettes d'inclusion par exemple)				
3	19,05 x 6,35 mm	BY1329	3000 étiqu.	
	19,05 x 19,05 mm	BY1330	1500 étiqu.	
	25,40 x 4,75 mm	BY1331	3000 étiqu.	
	25,40 x 12,70 mm	BY1332	2500 étiqu.	
	26,67 x 6,35 mm	BY1333	3000 étiqu.	
	50,80 x 25,40 mm	BY1334	1500 étiqu.	
étiquettes en nylon épaisses pour traitement facile mais adaptable, -196° à +90°C (sur du polypropylène dans l'azote liquide, résistantes aux autoclaves)				
3	22,86 x 12,70 mm	BY1335	1500 étiqu.	
2	25,40 x 9,53 mm	BY1336	1500 étiqu.	
4	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	BY1337	1500 étiqu.	
3	38,10 x 19,05 mm	BY1338	1500 étiqu.	
	50,80 x 6,35 mm	BY1339	1500 étiqu.	
	50,80 x 25,40 mm	BY1340	1500 étiqu.	
5	Ø 12,70 mm	BY1341	1500 étiqu.	
étiquettes en polyester, résistance modérée aux agents chimiques, pour lamelles, -80° à +120°C (résistance de courte durée au xylène, DMSO et éthanol)				
2	22,86 x 19,05 mm	BY1342	1500 étiqu.	
3	22,86 x 22,86 mm	BY1343	1000 étiqu.	