

Imprimante pour étiquettes et panneaux



- imprimante à brancher sur PC
- impression : 100 mm / s



Imprimante

- écran tactile LCD
- livrée complète avec adaptateur secteur et logiciel WorkStation™

Logiciel WorkStation™

- prise en charge des codes barres, symboles, horodatage, graphiques et sérialisation automatique des données
- réglage individuel des longueurs d'étiquette



Étiquettes rondes colorées

- en tissu nylon épais
- pour application sur du polypropylène dans l'azote liquide
- résistantes aux autoclavages

A	étiquettes	Ø 9,53 mm	Ø 12,70 mm
	noir sur jaune	BY1481	BY1482
Le rouleau de 3000 étiquettes [5]			

Rouleaux d'étiquettes pré-découpées ou en bande continue

- largeur : de 6,35 à 106 mm
- impression jusqu'à largeur 101,60 mm



type	dimensions	référence	Prix HT
A étiquettes polyester blanc extrémité auto-protégée pour azote liquide, -196° à +130°C			
	5,08 x 22,86 mm	BY1401	2000
	6,35 x 27,94 mm	BY1402	1000
	9,53 x 19,05 mm	BY1403	1500
	12,70 x 45,72 mm	BY1404	1500
	12,70 x 55,88 mm	BY1405	1500
[1]	15,24 x 38,10 mm	BY1406	2500
	15,24 x 41,28 mm	BY1407	1500
	15,24 x 48,26 mm	BY1408	2000
	15,24 x 66,68 mm	BY1409	1500
	19,05 x 38,10 mm	BY1410	2500
	25,40 x 44,45 mm	BY1412	2000
	25,40 x 66,68 mm	BY1413	1500
	25,40 x 133,35 mm	BY1414	650
	34,93 x 45,72 mm	BY1415	1500
	38,10 x 88,90 mm	BY1416	1000
[2]	66,68 x 15,24 mm	BY1420	1500
	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	BY1411	1000
[3]	41,28 x 15,24 / Ø 12,70 mm	BY1417	1000
	48,26 x 25,40 mm	BY1418	2000
[4]	57,15 x 19,05 mm	BY1419	2000
	88,90 x 38,10 mm	BY1421	2000
[5]	Ø 9,53 mm	BY1422	3000
	Ø 15,24 mm	BY1423	3000
C étiquettes en polyester blanc résistantes aux produits chimiques (éthanol, etc.) pour lamelles, -80° à +130°C			
[4]	22,86 x 9,53 mm	BY1424	3000
	22,86 x 19,05 mm	BY1425	2000
	22,86 x 22,86 mm	BY1426	1800

type	dimensions	référence	Prix HT
C étiquettes en polyester blanc mat, durables résistantes à la paraffine et aux solvants, jusqu'à +35°C			
	26,27 x 6,35 mm	BY1428	3000
	26,67 x 7,95 mm	BY1429	3000
A étiquettes en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes congelés ou à température ambiante, -196° à +120°C (azote liquide, autoclaves, chaudières à bains-marie)			
	22,86 x 12,70 mm	BY1431	1650
	31,75 x 9,53 mm	BY1433	1500
[4]	41,28 x 15,24 mm	BY1434	1500
	48,26 x 25,40 mm	BY1435	1500
	50,80 x 6,35 mm	BY1436	2500
[5]	Ø 12,70 mm	BY1437	2500
[6]	12,70 x 19,05 mm	BY1430	2500
[7]	22,86 x 12,70 / Ø 12,70 mm	BY1432	2500
C étiquettes fines en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes givrés et congelés ou à temp. ambiante, -196° à +120°C (azote liquide, autoclaves, chaudières à bains-marie)			
	22,86 x 25,40 mm	BY1438	1500
	25,40 x 12,70 mm	BY1441	2500
[4]	25,40 x 25,40 mm	BY1444	1900
	41,28 x 15,24 mm	BY1445	1500
	48,26 x 25,40 mm	BY1447	1500
[5]	Ø 9,53 mm	BY1448	1500
	Ø 12,70 mm	BY1449	1500
[6]	25,40 x 9,53 mm	BY1439	2500
	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	BY1440	1500
[7]	25,40 x 12,70 / Ø 9,53 mm	BY1442	1500
	25,40 x 12,70 / Ø 11,18 mm	BY1443	1500
	41,28 x 15,24 / Ø 9,53 mm	BY1446	1500

impression	monochrome
vitesse d'impression	100 mm / s
clavier	clavier du PC
mémoire	512 Mb
résolution d'impression	300 dpi
interfaces	Éthernet et USB
dimensions / poids	230 x 304 x 241 mm / 5,30 kg
alimentation	batterie rechargeable ou adaptateur secteur
Imprimante + logiciel	BY1400
Rubans encreurs	
Ruban cire/résine	A BY1490
Ruban résine pour vinyle	B BY1492
Ruban résine résistant aux solvants	C BY1493

Les repères **A**, **B** et **C** indiquent les rubans appropriés selon les différents types d'étiquettes.

type	dimensions	référence	Prix HT
B étiquettes en tissu vinyle repositionnables, -40° à +80°C (post-traitement de cassettes d'inclusion)			
	6,35 x 36,50 mm	BY1450	2500
	12,70 x 19,05 mm	BY1451	5000
	12,70 x 36,50 mm	BY1452	2500
	19,05 x 6,35 mm	BY1453	5000
[6]	19,05 x 23,80 mm	BY1454	2500
	20,32 x 36,50 mm	BY1455	2300
	25,40 x 12,70 mm	BY1457	5000
	25,40 x 19,05 mm	BY1458	2500
	25,40 x 36,50 mm	BY1459	2300
A étiquettes en tissu nylon épais, -196° à +90°C (sur polypropylène dans l'azote liquide, résistantes aux autoclaves)			
	12,70 x 25,40 mm	BY1461	1000
	22,86 x 12,70 mm	BY1464	1500
	25,40 x 12,40 mm	BY1468	1000
[4]	25,40 x 50,80 mm	BY1470	1100
	38,10 x 19,05 mm	BY1472	1500
	50,80 x 6,35 mm	BY1473	1500
[5]	Ø 9,53 mm	BY1474	1500
	Ø 9,53 mm	BY1475	3000
	Ø 12,70 mm	BY1476	1500
	Ø 12,70 mm	BY1477	3000
	12,70 x 19,05 mm	BY1460	1500
[6]	12,70 x 25,40 mm	BY1462	3000
	20,32 x 36,50 mm	BY1463	2500
	25,40 x 9,53 mm	BY1466	1500
	25,40 x 36,50 mm	BY1469	3000
	25,40 x 66,68 mm	BY1471	1500
[7]	22,86 x 12,70 / Ø 12,70 mm	BY1465	1500
	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	BY1467	1500
A étiquettes en polyester de résistance modérée aux agents chimiques pour lamelles de base, -80° à +120°C (résistance de courte durée au xylène, DMSO et éthanol)			
[4]	48,26 x 6,35 mm	BY1480	2000
	22,86 x 19,05 mm	BY1478	3000
[6]	22,86 x 22,86 mm	BY1479	3000