

Micropipettes LMR® entièrement autoclavables volume variable

- ▶ code couleur d'identification
- ▶ conformes à la norme EN-ISO 8655
- ▶ entièrement autoclavables
- ▶ certificat d'étalonnage individuel
- ▶ **garantie : 3 ans**

- ergonomiques : excellente prise en main avec corps recouvert de matière élastomère
- entièrement autoclavables sans démontage
- refoulement en deux fois permettant la technique de pipetage inverse
- réglage manuel et affichage numérique du volume 4 digits avec bouton de blocage pour éviter tout dérèglage
- embout très fin facilitant l'introduction même dans des tubes très étroits
- pipettes multicanaux : manifold rotatif sur 360°
- compatibles avec les pointes des marques les plus couramment utilisées
- piston à ressort souple pour un effort manuel minimum
- chaque pipette est testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage



1

volume	incrément	exactitude (au vol min / max)	couleur	référence	Prix HT
micropipettes monocanal à volume variable					
0,1 à 2,5 µl	0,002 µl	±12 % ⁽¹⁾ / ±2,5 %	●	AC4003	
0,5 à 10 µl	0,02 µl	±2,5 % ⁽²⁾ / ±1,0 %	●	AC4001	
2 à 20 µl	0,02 µl	±3,0 % / ±0,9 %	●	AC4002	
5 à 50 µl	0,1 µl	±2,0 % / ±0,6 %	●	AC4005	
10 à 100 µl	0,1 µl	±3,0 % / ±0,8 %	●	AC4010	
20 à 200 µl	0,2 µl	±2,0 % / ±0,6 %	●	AC4020	
100 à 1000 µl	1,0 µl	±2,0 % / ±0,6 %	●	AC4100	
500 à 5000 µl	10,0 µl	±2,0 % / ±0,5 %	●	AC4500	
1000 à 10000 µl	20,0 µl	±3,0 % / ±0,6 %	●	AC4111	
micropipettes 8 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,02 µl	±4,0 % ⁽²⁾ / ±1,5 %	●	AC9010	
5 à 50 µl	0,1 µl	±3,0 % / ±1,0 %	●	AC9050	
10 à 100 µl	0,1 µl	±1,5 % / ±1,0 %	●	AC9100	
20 à 200 µl	0,1 µl	±1,5 % / ±0,7 %	●	AC9200	
30 à 300 µl	0,2 µl	±1,5 % / ±0,8 %	●	AC9300	
micropipettes 12 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,02 µl	±4,0 % ⁽²⁾ / ±1,5 %	●	AC9011	
5 à 50 µl	0,1 µl	±3,0 % / ±1,0 %	●	AC9051	
10 à 100 µl	0,1 µl	±1,5 % / ±1,0 %	●	AC9101	
20 à 200 µl	0,1 µl	±1,5 % / ±0,7 %	●	AC9201	
30 à 300 µl	0,2 µl	±1,5 % / ±0,8 %	●	AC9301	

accessoires

portoir carrousel pour 6 pipettes monocanal ACS60 1

portoir mural pour 1 pipette monocanal ou multicanaux ACS100

⁽¹⁾ Exactitude pour volume 0,25 µl. ⁽²⁾ Exactitude pour volume 1 µl.

Micropipettes volume variable



- légères, robustes et ergonomiques
- nécessitent très peu d'effort de pipetage
- précision meilleure que celle exigée par la norme ISO 8655
- verrouillage du volume pour des résultats sans erreur
- bouton d'éjection de pointe en acier inoxydable, réglable pour s'adapter à la morphologie des droitiers ou des gauchers
- système de calibrage intégré avec clé d'étalonnage
- entièrement autoclavables à +121°C
- compatibles avec les pointes des marques les plus couramment utilisées
- certificat individuel et numéro de série

volume	incrément	exactitude (au vol min / max)	couleur	référence	Prix HT
micropipettes monocanal à volume variable					
0,2 à 2 µl	0,01 µl	±12 % / ±1,5 %	●	WR1010	
1 à 10 µl	0,1 µl	±2,5 % / ±1,0 %	●	WR1011	
2 à 20 µl	0,1 µl	±5,0 % / ±1,0 %	●	WR1012	
10 à 100 µl	1 µl	±3,5 % / ±0,8 %	●	WR1013	
20 à 200 µl	1 µl	±2,5 % / ±0,8 %	●	WR1014	
100 à 1000 µl	10 µl	±3,0 % / ±0,8 %	●	WR1015	
500 à 5000 µl	10 µl	±2,4 % / ±0,6 %	●	WR1016	
1000 à 10000 µl	100 µl	±3,0 % / ±0,6 %	●	WR1017	
micropipettes 8 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,1 µl	±18,0 % / ±2,2 %	●	WR1020	
2 à 20 µl	0,1 µl	±5,5 % / ±2,0 %	●	WR1021	
20 à 200 µl	1 µl	±2,75 % / ±1,1 %	●	WR1022	
20 à 300 µl	1 µl	±5,5 % / ±1,1 %	●	WR1023	
micropipettes 12 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,1 µl	±18,0 % / ±2,2 %	●	WR1030	
2 à 20 µl	0,1 µl	±5,5 % / ±2,0 %	●	WR1031	
20 à 200 µl	1 µl	±2,75 % / ±1,1 %	●	WR1032	
20 à 300 µl	1 µl	±5,5 % / ±1,1 %	●	WR1033	
accessoire					
portoir rond pour 7 pipettes monocanal					WR1019