

Micropipettes Proline® volume variable

- ▶ Biohit série
- ▶ **garantie 2 ans**

- déplacement amorti du piston : pipetage agréable y compris avec l'utilisation de gants, le liquide est aspiré et rejeté à vitesse constante
- affichage numérique du réglage du volume
- isolation thermique de la poignée
- éjecteur de pointe intégré
- légères : **84 g**
- filtre SafeCone : chaque pipette incorpore un filtre de protection qui empêche les aérosols ou les liquides d'atteindre les composants internes de la pipette (sauf modèles 2,5 µl et 10 µl), filtres de rechange en option, page 181
- chaque pipette est testée individuellement et subit un contrôle de qualité gravimétrique rigoureux et informatisé
- **micropipettes livrées complètes** avec certificat individuel



Filtres
page 181



volume	incréments	exactitude (au volume min / max)	reproductibilité (au volume min / max)	filtre	référence	Prix HT
micropipettes monocanal à volume réglable						
0,1 à 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% ⁽¹⁾ / ±2,5%	±6,0% ⁽¹⁾ / ±2,00%	-	BHX0001	
0,5 à 10 µl	0,10 µl	±2,5% ⁽²⁾ / ±1,0%	±1,5% ⁽²⁾ / ±0,80%	-	BHX0010	
2,0 à 20 µl	0,50 µl	±3,0% / ±0,9%	±2,0% / ±0,40%	B	BHX0020	
5,0 à 50 µl	0,50 µl	±2,0% / ±0,6%	±2,0% / ±0,30%	B	BHX0050	
10 à 100 µl	1,00 µl	±3,0% / ±0,8%	±1,0% / ±0,20%	C	BHX0100	
20 à 200 µl	1,00 µl	±2,5% / ±0,6%	±0,8% / ±0,20%	C	BHX0201	
100 à 1000 µl	5,00 µl	±2,0% / ±0,6%	±0,7% / ±0,20%	D	BHX1001	
1000 à 5000 µl	50,00 µl	±0,7% / ±0,5%	±0,3% / ±0,20%	E	BHX5000	
micropipettes 8 canaux à volume réglable						
0,5 à 10 µl	0,10 µl	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	-	BHM8010	
5 à 50 µl	0,50 µl	±3,0% / ±1,00%	±2,0% / ±0,50%	A	BHM8050	
50 à 300 µl	5,00 µl	±1,5% / ±0,70%	±0,8% / ±0,25%	A	BHM8300	
micropipettes 12 canaux à volume réglable						
0,5 à 10 µl	0,10 µl	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,00%	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	-	BHM0010	
5 à 50 µl	0,50 µl	±3,0% / ±1,50%	±2,0% / ±0,50%	A	BHM0051	
50 à 300 µl	5,00 µl	±1,5% / ±0,70%	±0,8% / ±0,25%	A	BHM0300	
accessoires						
portoir pour une pipette				1	PS9101	
portique				2	PS9110	
portoir carrousel pour 6 pipettes				3	PS9106	

Exactitude / reprod. pour volume 0,25 µl. ⁽²⁾ Exactitude / reprod. volume 1 µl.

MICROPIPETTES

Micropipettes Proline® Plus entièrement autoclavables

- ▶ Biohit série
- ▶ **garantie 2 ans**

- micropipettes entièrement autoclavables sans démontage pour stérilisation à la vapeur à 121°C
- faible force nécessaire au pipetage : 15 N (modèle 1 canal, 1000 µl)
- nouvelle forme ergonomique de la poignée et de l'arceau
- légères : **82 g**
- grand écran frontal pour l'affichage du volume : réglage et lecture faciles, convient pour droitiers ou gauchers
- **filtres SafeCone** : chaque pipette incorpore un filtre de protection qui empêche les aérosols ou les liquides d'atteindre les composants internes de la pipette (sauf modèles 2,5 µl et 10 µl), filtres de rechange en option, page 181
- **système OptiLoad** sur micropipettes multicanaux : les embouts chargés de recevoir le cône sont montés sur ressort, ce mécanisme facilite la mise en place du cône, assure une étanchéité uniforme et facilite l'éjection
- **micropipettes livrées complètes** avec certificat individuel et clé d'étalonnage



Filtres
page 181



volume	incréments	exactitude (au volume min / max)	reproductibilité (au volume min / max)	filtre	référence	Prix HT
micropipettes monocanal à volume réglable						
0,1 à 3 µl	0,002 µl	±10% ⁽¹⁾ / ±1,3%	±6,0% ⁽¹⁾ / ±0,80%	-	PS1001	
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±2,5% ⁽²⁾ / ±1,0%	±1,5% ⁽²⁾ / ±0,60%	-	PS1002	
2,0 à 20 µl	0,02 µl	±3,0% / ±0,9%	±2,0% / ±0,40%	A	PS1003	
5,0 à 50 µl	0,10 µl	±3,0% / ±1,0%	±1,5% / ±0,30%	B	PS1004	
10 à 100 µl	0,10 µl	±2,0% / ±0,8%	±1,0% / ±0,15%	B	PS1005	
20 à 200 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,6%	±0,8% / ±0,15%	C	PS1006	
100 à 1000 µl	1,00 µl	±1,0% / ±0,6%	±0,4% / ±0,20%	D	PS1007	
500 à 5000 µl	10,0 µl	±2,0% / ±0,5%	±0,6% / ±0,20%	E	PS1008	
1000 à 10000 µl	20,0 µl	±3,0% / ±0,6%	±0,6% / ±0,20%	E	PS1009	
micropipettes 8 canaux à volume réglable						
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,00%	-	PS2001	
10 à 100 µl	0,10 µl	±3,0% / ±0,70%	±1,5% / ±0,25%	B	PS2002	
30 à 300 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,60%	±1,0% / ±0,25%	C	PS2003	
micropipettes 12 canaux à volume réglable						
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,00%	-	PS3001	
10 à 100 µl	0,10 µl	±3,0% / ±0,70%	±1,5% / ±0,25%	B	PS3002	
30 à 300 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,60%	±1,0% / ±0,25%	C	PS3003	
accessoires						
portoir pour une pipette				1	PS9101	
portique				2	PS9110	
portoir carrousel pour 6 pipettes				3	PS9106	

Exactitude / reprod. pour volume 0,3 µl. ⁽²⁾ Exactitude / reprod. volume 1 µl.