

Micropipettes électroniques motorisées ergonomiques

- ▶ calibration en 3 points
- ▶ garantie 3 ans



Prise en main ergonomique :
limite les risques de TMS
(Troubles Musculo-squelettiques)

Fonctions

- pipetage : avec purge automatique
- pipetage inverse : rejet du volume excédentaire resté dans la pointe
- mélange
- dilution
- distributions multiples

Caractéristiques

- fournies avec un certificat de calibration selon la norme ISO 8655
- prise en main ergonomique, idéales pour un usage intensif
- légères
- interface graphique intuitive
- possibilité de mémoriser jusqu'à 3 modes de pipetage utilisés fréquemment
- calibration en 3 points avec mot de passe de protection
- pipetage très précis
- partie inférieure autoclavable



- alimentation : batterie rechargeable (2 h de charge pour 5 h d'utilisation)
- recharge directe avec connecteur USB (inclus) ou sur porteur-chargeur en option
- livrées avec un certificat d'étalonnage individuel

capacité	incrément	exactitude (au volume min.)	précision	référence	Prix HT
micropipettes monocanal					
0,5 à 10 µl	0,100 µl	±2,5 %	±1,8 %	AC5110	
5 à 100 µl	0,100 µl	±3 %	±1 %	AC5111	
10 à 200 µl	0,100 µl	±2,5 %	±0,7 %	AC5112	
50 à 1000 µl	1 µl	±3 %	±0,6 %	AC5113	
250 à 5000 µl	5 µl	±2,4 %	±0,6 %	AC5114	
micropipettes 8 canaux					
0,5 à 10 µl	0,100 µl	±8 %	±5 %	AC5120	
2 à 20 µl	0,100 µl	±7 %	±3 %	AC5121	
5 à 100 µl	0,100 µl	±3 %	±2 %	AC5122	
10 à 200 µl	0,100 µl	±5 %	±1,4 %	AC5123	
15 à 300 µl	0,100 µl	±3 %	±1 %	AC5124	
micropipettes 12 canaux					
0,5 à 10 µl	0,100 µl	±8 %	±5 %	AC5130	
2 à 20 µl	0,100 µl	±7 %	±3 %	AC5131	
5 à 100 µl	0,100 µl	±3 %	±2 %	AC5132	
10 à 200 µl	0,100 µl	±5 %	±1,4 %	AC5133	
15 à 300 µl	0,100 µl	±3 %	±1 %	AC5134	
accessoire					
porteur-chargeur				AC5145	

Micropipette Hirschmann® pour tubes capillaire Ringcaps®

- adaptateurs remplaçables pour une adaptation optimale à la taille des tubes capillaires



référence	Prix HT
HL7510 Micropipette à tubes capillaires	1
adaptateurs	
HL7501 adaptateurs pour tubes capillaires 1 à 50 µl, les 10	2
HL7502 adaptateurs pour tubes capillaires 100 à 200 µl, les 10	3
bouchons pour adaptateurs	
HL7503 bouchons blancs pour adaptateurs 1-50 µl, les 10	4
HL7504 bouchons jaunes pour adaptateurs 100 µl, les 10	5

Tubes capillaires à usage unique

- en verre DURAN®
- marquage annulaire : numéro de lot, date de péremption, norme
- conformes à la norme ISO 7550
- dispositifs médicaux selon IVD 98/79 CE



volume	précision	nombre de traits	référence	Prix HT
1 - 2 - 3 - 4 - 5 µl	0,3 %	5	HL7520	les 250
10 µl	0,25 %	1	HL7521	les 250
20 µl	0,25 %	1	HL7522	les 250
25 µl	0,25 %	1	HL7523	les 250
40 µl	0,25 %	1	HL7524	les 250
44,7 µl	0,25 %	1	HL7525	les 250
50 µl	0,25 %	1	HL7526	les 250
100 µl	0,25 %	1	HL7527	les 250
200 µl	0,25 %	1	HL7528	les 100
5 - 10 µl	0,25 %	2	HL7529	les 250
20 - 40 µl	0,25 %	2	HL7531	les 250
50 - 100 µl	0,25 %	2	HL7532	les 250
100 - 200 µl	0,25 %	2	HL7530	les 100
capillaires héparinés				
44,7 µl	0,25 %	-	HL7533	les 250