

Microscopes fond clair objectif semi-plan



1000x MONO BINO TRINO SEMI PLAN LED

- tête inclinée à 45° pour les modèles monoculaires ou 30° pour les autres modèles, rotation 360°
- distance interpupillaire réglable de 48 à 75 mm
- réglage de la dioptrie ±5
- revolver porte objectifs 4 places
- 3 ou 4 objectifs Semi Plan
- condenseur avec diaphragme à iris et porte filtre
- éclairage intensité réglable LED 1 W
- statif avec poignée de transport
- mise au point macro et micrométrique coaxiale, avec graduation par 2 µm

- système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- alimentation par batteries rechargeables, adaptateur secteur également livré
- livrés avec housse de protection et fusible de recharge, modèles 1000x livrés avec un flacon d'huile à immersion 5 ml
- **garantie 10 ans**

accessoires		réf.	Prix HT
oculaires	15x/12 mm	XF2502	
supplémentaires	10x/18 mm µmét.	XF2503	
	20x/12 mm	XF2504	
objectifs	20x	XF2505	
supplémentaires	60x	XF2506	
	100x	XF2507	
tête de discussion [4]		XF9999	



gros. max.	objectifs		oculaires WF	condenseur Abbe	éclairage	platine		monoculaire 45°		binoculaire 30°		trinoculaire 30°	
	nb.	grossissement				optique	type	dim. (mm)	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence
400x	3	4x-10x-40x	semi Plan	10x/18 mm	O.N. max. 1,25	LED 1 W	2 valets	120 x 120	XF2510 [1]	-	-	-	-
				10x/18 mm	O.N. max. 1,25	LED 1 W	XY	130 x 130	XF2511	-	-	-	-
600x	4	4x-10x-40x-60x	semi Plan	10x/18 mm	O.N. max. 1,25	LED/NeoLED	XY	130 x 130	XF2512	-	-	XF2515 [3]	-
1000x	4	4x-10x-40x-100x	semi Plan	10x/18 mm	O.N. max. 1,25	LED/NeoLED	XY	130 x 130	XF2513	XF2514 [2]	-	XF2516	-

Microscopes fond clair objectif plan

1000x BINO TRINO PLAN LED

- tête inclinée à 30°, rotation 360°
- distance interpupillaire réglable de 48 à 75 mm
- réglage de la dioptrie ±5

accessoires		réf.	Prix HT
oculaires	15x/15 mm	XF3002	
supplémentaires	10x/20 mm micrométrique	XF3003	
	20x/11 mm	XF3004	
objectifs Plan IOS	20x	XF3005	
supplémentaires	60x	XF3006	
éclairage de Köhler		XF3007	

- revolver porte objectifs 4 places
- 4 objectifs Plan
- éclairage intensité réglable
- statif avec poignée de transport
- mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale
- système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- dimensions : 190 x 260 x h378 mm
- livrés avec filtre blanc, flacon d'huile à immersion 5 ml, câble d'alimentation, housse de protection et fusible de recharge
- **garantie 10 ans**

gros. max.	objectifs		oculaires WF	condenseur Abbe	éclairage	platine		binoculaire		trinoculaire	
	grossissement	optique				type	dim.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
1000x	4x - 10x - 40x - 100x	Plan IOS	10x/20 mm	O.N. max. 1,25	NeoLED™ 3 W	XY	150 x 140 mm	XF3010 [1]	-	XF3015	-
	4x - 10x - 40x - 100x	Plan	10x/20 mm	O.N. max. 1,25	NeoLED™ 3 W	XY	150 x 140 mm	XN3020	-	XN3025	-

