

## Microscopes fond clair auto-extinction par capteur iCare

1000x



E-PLAN



- tête avec tubes Siedentopf inclinés à 30°
- distance interpupillaire réglable de 48 à 76 mm
- réglage de la dioptrie
- revolver porte objectifs 5 places
- 4 objectifs E-Plan, E-Plan IOS ou Plan IOS
- optiques traitées antifongique et anti-reflet
- condenseurs avec diaphragme à iris
- éclairage NeoLED 3 W intensité réglable et éclairage Köhler avec diaphragme et lentille correctrice
- capteur iCare : extinction automatique de l'éclairage lorsque l'utilisateur s'éloigne de son poste
- platines XY mouvement 79 x 52 mm, crémaillère invisible sur les modèles platine 216 x 150 mm
- poignée et système de rangement du câble dans la partie arrière du microscope
- mise au point par réglage macro et micrométrique coaxial, précision 1 µm, course ~24 mm
- système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- alimentation : 100-240 V
- dim. : 210 x 255 x h407 mm
- livrés avec housse de protection, fusible de rechange, câble d'alimentation et flacon d'huile à immersion 5 ml
- **garantie 10 ans**



1

2

accessoires	réf.	Prix HT
<b>accessoires pour les modèles XE3210 et XE3215</b>		
oculaire 10x/20 mm, l'unité	XE3201	
oculaire micrométrique 10x/20 mm avec réticule en croix, l'unité	XE3202	
oculaire 15x/16 mm, tube Ø 23,2 mm	XE3211	
oculaire 20x/12 mm, tube Ø 23,2 mm	XE3212	
objectif E-Plan 20x - O.N. 0,40	XE3205	
objectif E-Plan 60x - O.N. 0,85 à immersion	XE3206	
<b>accessoires pour les modèles XE3220, XE3225, XE3230 et XE3235</b>		
oculaire 10x/22 mm, l'unité	XE3203	
oculaire micrométrique 10x/22 mm avec réticule en croix, l'unité	XE3204	
oculaire 15x/16 mm, tube Ø 30 mm	XE3213	
oculaire 20x/12 mm, tube Ø 30 mm	XE3214	
objectif E-Plan IOS 20x - O.N. 0,40	XE3207	
objectif Plan IOS 20x - O.N. 0,25	XE3208	
objectif Plan IOS 60x - O.N. 0,85	XE3209	



grossis. max.	objectifs		oculaires EWF	condenseur Abbe	éclairage		platine XY	binoculaire		trinoculaire	
	grossissement	optique			standard	Köhler		référence	Prix HT	référence	Prix HT
1000x	4x - 10x - 40x - 100x	E-Plan	10x/20 mm	O.N. max. 1,25	NeoLED 3 W	-	140 x 160 mm	XE3210	1	XE3215	2
	4x - 10x - 40x - 100x	E-Plan IOS	10x/22 mm	O.N. max. 1,25	NeoLED 3 W	-	216 x 150 mm	XE3220		XE3225	
	4x - 10x - 40x - 100x	Plan IOS	10x/22 mm	O.N. max. 1,25	NeoLED 3 W	Köhler	216 x 150 mm	XE3230		XE3235	