

Loupe numérique d'inspection



i Applications médicales, électroniques, mécaniques, etc.

► retransmission directe de l'image sur un écran via l'interface HDMI

- optimisation optique pour une mise au point rapprochée
- écran 4,3" avec affichage d'une grille
- affichage au choix : couleur, noir et blanc, noir et blanc inversé et niveau de gris
- capture et stockage d'images (jusqu'à 20 000 photos / 4 Go)
- statif pour poser la loupe
- dimensions / poids : 238 x 88 x 22 mm / 205 g
- alimentation par câble USB, autonomie 6 h
- livrée avec câbles USB et HDMI



| grossissement maximum | résolution | interface | éclairage | référence | Prix HT |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 20x | 1280 x 720 pixels | mini-USB / mini-HDMI | 4 LEDS | MA3090 | |

Caméras digitales USB/Wifi Q-scope®



i Applications médicales, électroniques, mécaniques, etc.

- optique : verre multicouches traité anti-reflet
- capteur CMOS
- éclairage lumière blanche
- livrés avec le logiciel de capture d'images, de mesures et d'annotations Q-focus
- dimensions / poids : 34 x 140 mm / 120 g
- alimentation par câble USB



| grossis. max. | pixels | | vidéo | interface | éclairage | contrôle zoom à distance | dist. focale | filtre | référence | Prix HT |
|---------------|---------|--|----------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| | nombre | résolutions (pixels) | | | | | | | | |
| 100x | 1,3 Mpx | 1280 x 960 / 1024 x 768 / 640 x 480 | 25 img/s | USB 2.0/Wifi | 8 LEDS | oui | 10 à 500 mm | polariseur | XF4710 | 1 |
| | 1,3 Mpx | 1280 x 1024 / 1280 x 960 / 640 x 480 | 30 img/s | USB 2.0 | 8 LEDS | oui | 10 à 500 mm | polariseur | XF4720 | 2 |
| 200x | 2 Mpx | 1600 x 1200 / 1280 x 960 / 800 x 600 / 640 x 480 | 30 img/s | USB 2.0 | 8 LEDS | oui | 10 à 500 mm | polariseur | XF4730 | 2 |
| | 8 Mpx | 3264 x 2448 / 2448 x 1536 / 1280 x 960 / 800 x 600 | 15 img/s | USB 2.0 | 8 LEDS | oui | 10 à 500 mm | polariseur | XF4760 | 2 |
| 500x | 2 Mpx | 1600 x 1200 / 1280 x 960 / 800 x 600 / 640 x 480 | 30 img/s | USB 2.0 | 8 LEDS | - | 4 mm | - | XF4750 | 2 |

supports pour caméra

statif avec tige métallique rigide et attache 3D

XF4701 [3](#)

statif avec tige métallique flexible

XF4702 [4](#)

socle transparent pour l'inspection de surface

XF4703 [5](#)