

## Microscope EUROMEX® Oxion fond noir

1000x



- ▶ objectifs Plan IOS
- ▶ garantie 10 ans

- tête avec tubes Siedentopf inclinés à 30°
- distance interpupillaire réglable de 50 à 75 mm
- réglage de la dioptrie
- revolver porte objectifs 5 places
- 4 objectifs Plan IOS
- condenseur cardioïde avec miroirs et immersion d'huile
- platine XY mouvement 76 x 50 mm
- platine chauffante avec régulateur PID sur demande
- mise au point par réglage macro et micrométrique coaxial
- dimensions (lxpxh) : 185 x 294 x h454 mm
- alimentation 220V
- livré avec housse de protection et fusible de rechange

| accessoires                      | Réf.   | Prix HT |
|----------------------------------|--------|---------|
| <b>oculaires supplémentaires</b> |        |         |
| oculaire 15x/13mm, l'unité       | XF4012 |         |
| oculaire 10x/22mm micrométrique  | XF4011 |         |
| <b>objectifs supplémentaires</b> |        |         |
| objectif Plan IOS 20x - O.N.0,45 | XF4002 |         |
| objectif Plan IOS 60x - O.N.0,85 | XF4003 |         |



| grossissement max. | revolver porte-objectifs | objectifs             |          | oculaires WF | condenseur cardioïde | éclairage | platine |            | trinoculaire |         |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------|---------|------------|--------------|---------|
|                    |                          | grossissement         | optique  |              |                      |           | type    | dim.       | référence    | Prix HT |
| 1000x              | 5 places                 | 4x - 10x - 40x - 100x | Plan IOS | 10x/22 mm    | O.N. max. 1,25       | LED 5 W   | XY      | 150x140 mm | XF4050       |         |

## Microscope EUROMEX® Novex fond noir

1000x



- ▶ objectifs Plan
- ▶ tête rotative sur 360°

- tête inclinée à 30°, rotation 360°
- distance interpupillaire réglable de 55 à 75 mm
- réglage de la dioptrie
- revolver porte objectifs 4 places
- 4 objectifs Plan avec diaphragme à iris intégré
- condenseur cardioïde avec miroirs et immersion d'huile
- platine XY mouvement 75 x 35 mm, échelle de Vernier et porte-lame amovible
- platine chauffante avec régulateur PID sur demande
- mise au point coaxiale macrométrique et micrométrique
- dimensions (lxpxh) : 210 x 220 x h375 mm
- livré avec housse de protection, câble d'alimentation, fusible de rechange et flacon d'huile à immersion 5 ml
- garantie 5 ans

| accessoires   | Réf.   | Prix HT |
|---|--------|---------|
| <b>oculaires supplémentaires</b>                            |        |         |
| grand champ WF 15x/12 mm, l'unité                           | XF4401 |         |
| grand champ WF 20x/10 mm, l'unité                           | XF4402 |         |
| grand champ WF 10x/18 mm, 10 mm/100 avec lentille ajustable | XF4403 |         |



| grossissement max. | revolver porte-objectifs | objectifs             |         | oculaires WF | condenseur cardioïde | éclairage  | platine |            | trinoculaire |         |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------|------------|---------|------------|--------------|---------|
|                    |                          | grossissement         | optique |              |                      |            | type    | dim.       | référence    | Prix HT |
| 1000x              | 4 places                 | 4x - 10x - 40x - 100x | Plan    | 10x/18 mm    | O.N. max. 1,25       | NeoLED 5 W | XY      | 125x135 mm | XF4690       |         |