

## Laveurs de microplaques

96 puits

- ▶ compatibles microplaques FastSlide® 64 puits carrés
- ▶ programmables
- ▶ 8 canaux de lavage simultanés
- ▶ 1 à 15 cycles de lavage par canal
- ▶ traitement de 1 à 12 lignes





- 3 modes de fonctionnement : lavage, rinçage, mélange
- compatible toutes marques de microplaques
- réglage pour toutes profondeurs de puits
- entièrement programmable, mémorisation des programmes
- affichage digital LCD
- conditions ambiantes admissibles :  
température +10 à +35°C  
humidité : 80% à 50% HR selon la T°C
- **livré complet** : avec tête de lavage 8 canaux pour distribution / aspiration, 3 flacons de solutions de lavage et de rinçage, un flacon pour les eaux usées et un flacon avec filtre hydrophobe
- **module enregistreur de poids des solutions de lavage** (en option) : module à 4 canaux, capacité jusqu'à 2 kg par récipient / aspiration, 3 flacons de solutions de lavage et des volumes de déchets, affichage du pourcentage de volume restant dans chaque flacon, alerte en cas de volume de solution faible ou de flacon de déchets plein, dim. : 267 × 252 × 97 mm / 3 kg

	laveur de microplaques standard	laveur de microplaques avec 5 types d'aspiration
<b>type d'aspiration</b>	<b>en 1 ou 2 points</b>	<b>5 types d'aspiration</b>
<b>volume de distribution</b>	25 µl à 1800 µl ±2,5%	25 µl à 1800 µl ±2,5%
<b>incrément</b>	25 µl	25 µl
<b>liquide résiduel dans le puits</b>	jusqu'à 2 µl	jusqu'à 2 µl
<b>temps de traitement</b>	<b>aspiration</b>	0,2 à 3 s
	<b>trempage</b>	0 à 300 s
	<b>agitation</b>	0 à 150 s
	<b>lavage unique de plaque</b>	45 s
<b>programmes</b>	100 programmes	50 programmes
<b>dimensions / poids</b>	375 x 345 x h180 mm / 11 kg	375 x 345 x h180 mm / 12 kg
<b>alimentation</b>	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
<b>Laveurs de microplaques</b>	LM2110 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	LM2170
	<b>accessoire</b>	
<b>Enregistreur de poids de solutions de lavage</b>	LM2001	LM2001

### LM2110 - laveur standard avec aspiration en 1 ou 2 points

#### Types d'aspiration



### LM2170 - laveur avec 5 types d'aspiration

- **Type 1** : 1 point d'aspiration, pour plaques 96 puits à fond ronds ou en V
- **Type 2** : 2 points d'aspiration, pour plaques 96 puits à fond plat
- **Type 3** : aspiration circulaire, pour les plaques 96 puits à fond plat
- **Type 4** : 2 points aspiration, pour plaques FastSlide® à puits carrés
- **Type 5** : aspiration circulaire, pour plaques FastSlide® à puits carrés

