

Microplaque PCR à jupe Amplate™

96 puits 100 µl

96 puits

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes



- jupe large sous la plaque avec trous de positionnement
- surface intérieure polie et inerte
- transfert de chaleur rapide grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- coin inférieur droit coupé facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- emballage refermable inviolable

	référence	Prix HT
Microplaques couleur naturelle	DS3815 les 100	

Microplaques PCR à jupe opaques Amplate™

96 puits 100 µl

96 puits

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes



- polypropylène spécial faible adhérence
- jupe large sous la plaque avec trous de positionnement
- surface intérieure polie et inerte
- transfert de chaleur rapide grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- deux coins coupés facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- compatibles avec les systèmes robotisés
- emballage refermable inviolable

	référence	Prix HT
Microplaques blanches	DS3812 les 10	
Microplaques noires	DS3813 les 10	

Microplaques PCR Amplate™ 96 puits avec ou sans jupe

96 puits

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes



1



2



3

	naturel	bleu	vert	rouges	jaune	Prix HT
Plaques sans jupe, puits surélevé 3 mm - 250 µl	1 DS3825	DS3826	DS3827	DS3828	DS3829	les 100
Plaques avec jupe, puits surélevé 3 mm - 250 µl	2 DS3855	DS3856	DS3857	DS3858	DS3859	les 100
Plaques avec jupe, puits surélevé 1 mm - 200 µl	3 DS3800	DS3801	DS3802	DS3803	DS3804	les 100
Barrettes de 8 capuchons à dôme	DS3700	DS3701	DS3702	DS3703	DS3704	les 125
Barrettes de 8 capuchons plats	DS3705	DS3706	DS3707	DS3708	DS3709	les 125

- jupe large sous la plaque et puits surélevé de 1 ou 3 mm (selon modèle) sur la plaque, permettant d'apposer un code barre
- en polypropylène spécial faible adhérence
- surface intérieure polie et inerte
- transfert de chaleur rapide grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- fonctionnement sans huile
- coin inférieur droit coupé facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- emballage refermable inviolable