

Robinet gaz pour paillasse



- en laiton, coloris gris
- embout cannelé fixe Ø 7 mm
- poignée en polypropylène résistant aux acides
- saillie : 110 à 120 mm suivant modèle
- tête céramique avec déclic de sécurité pour les gaz combustibles, tête de régulation fine en PTFE pour les gaz techniques, tête lubrifiée avec graisse spéciale pour les robinets à oxygène
- couleur bleue ou jaune selon norme EN 13792, pastilles d'identification selon gaz distribué
- pression maximum : 7 bar pour les gaz techniques, 0,2 bar pour les gaz combustibles
- autres modèles sur demande

	robinets droits		robinets à 45°	
	montage sur table	montage sur dossieret	montage sur table	montage sur dossieret
Robinet pour gaz techniques				
Azote (N ₂)	FCT2131	FCT2231	FCT2141	FCT2241
Air comprimé	FCT2132	FCT2232	FCT2142	FCT2242
Oxygène (O ₂)	FCT2133	FCT2233	FCT2143	FCT2243
Dioxyde de carbone (CO ₂)	FCT2134	FCT2234	FCT2144	FCT2244
Argon (Ar)	FCT2135	FCT2235	FCT2145	FCT2245
Hélium (He)	FCT2136	FCT2236	FCT2146	FCT2246
Vide	FCT2137	FCT2237	FCT2147	FCT2247
	montage sur table	montage sur dossieret	montage sur table	montage sur dossieret
Robinet pour gaz combustibles				
Gaz naturel	FCC2131	FCC2231	FCC2141	FCC2241
Propane/ butane	FCC2132	FCC2232	FCC2142	FCC2242
Méthane	FCC2133	FCC2233	FCC2143	FCC2243
Propane	FCC2134	FCC2234	FCC2144	FCC2244
Butane	FCC2135	FCC2235	FCC2145	FCC2245