

Électrodes d'oxygène pour appareils WTW®

DurOx® 325
électrode d'oxygène
économique

1

- utilisation instantanée sans délai de polarisation
- pas de réglage du zéro
- compensation en température par 2 thermosondes intégrées
- durée d'utilisation avec un remplissage d'électrolyte : minimum 6 mois
- sonde à oxygène galvanique à membrane semi-perméable
- tête de protection en option
- livraison complète avec prise étanche IP67, système d'étalonnage OxyCal®-D et kit d'entretien

	réf.	Prix HT
Électrode câble 3 m	TW1340	
accessoires		
Solution régénération, le flacon 50 ml	TW1316	
Solution électrolyte, le flacon 50 ml	TW1317	
Tête de protection pour électrode 1	TW1345	

Cellox® 325
électrode d'oxygène
de précision

- jusqu'à 20 mètres de profondeur
- sonde à oxygène ampérométrique, à membrane semi-perméable
- pas de délai de polarisation, pas de réglage du zéro
- compensation en température par deux thermosondes intégrées
- durée d'utilisation avec chaque charge d'électrolyte : 6 mois mini.
- livraison complète avec prise étanche IP67, système d'étalonnage automatique OxyCal®-SL et kit d'entretien



1



2

électrodes O₂

long. câble	référence	Prix HT
1,5 m	TW1310	
3 m	TW1311	
6 m	TW1312	
10 m	TW1313	
15 m	TW1314	
20 m	TW1315	

accessoires

	réf.	Prix HT
Armature plastique	TW1308	
Dispositif d'agitation magnétique 1 (en combinaison avec agitateur AG405)	RZ300	
Agitateur magnétique (voir page 567)	AG405	
Cuve à circulation 25 à 65 ml/min 2	TW1306	

FDO® 925
électrode d'oxygène
technologie IDS

- faible maintenance, facile à nettoyer
- capteur intelligent avec technologie de détection IDS
- membrane oblique, sans écoulement
- utilisable avec des volumes d'échantillon réduits
- détermination de concentrations d'oxygène < 1 mg/l
- faible temps de réponse
- nombreux accessoires disponibles : armatures de protection, câbles renforcés de plusieurs longueurs pour des mesures en profondeur ou avec du courant
- traitement des eaux usées, mesure de DBO dans le flacon de Karlsruhe, systèmes de mesure stationnaires

type	référence	Prix HT
standard	TW1325	
pour tête radio	TW1326	

Accessoires pour
toutes les électrodes

référence	Prix HT
TW1316 Solution de régénération, 30 ml	
TW1317 Électrolyte, 50 ml	
TW1330 3 têtes de membrane	

StirrOx® G
électrode O₂ pour DBO5

► système d'agitation intégré



2

1

- électrode avec bouton de commande intégré pour mesures rapides en série
- débit de l'eau à la surface de la membrane obtenu par un agitateur intégré
- pas de délai de polarisation
- très faible consommation en oxygène à la surface de la membrane : 0,008 µg/h O₂
- pas de réglage du 0
- étalonnage simplifié grâce au système OxyCal®
- compensation en température par deux thermosondes intégrées
- contrôle de fuite de membrane

référence	Prix HT
TW1302 2 Électrode O ₂ avec système d'agitation, câble 1,5 m	
accessoires	
TW1304 Support pour système d'étalonnage OxiCal	
TW1303 1 Flacon de Karlsruhe, bouchon rodé 60 mm, (DBO5)	
TW1318 Bague de fixation pour flacon de Karlsruhe	
TW1319 Couvercle pour flacon de Karlsruhe	
TW1309 Entonnoir pour flacon de Winkler NS19	
TW1331 Jeu de 3 têtes de rechange	
TW1332 Nettoyeur de cathode	