

Oxymètre thermomètre portatif économique



- gammes : 0 à 50 mg/l O₂, 0 à 199% saturation, -5 à +45°C
- affichage digital LCD
- électrode à cartouches interchangeables, polarisation automatique
- équipé d'un baromètre et d'un correcteur de pression manuel
- sortie enregistreur : 30 mV/mg/l O₂
- dim. / poids : 170 x 85 x 55 mm / 0,3 kg
- livré complet en mallette avec électrode et accessoires

	référence	Prix HT
Oxymètre complet en mallette avec électrode	AOX92	

Oxymètre thermomètre économique



- écran graphique géant 60 x 45 mm
- gammes : 0 à 90 mg/lO₂, 0 à 600% saturation et -5 à +50°C
- compensation automatique en salinité, pression et température
- certifié ISO9001, CE et TUV/GS
- protection : IP66
- dim. / poids : 80 x 37 x h172 mm / 300 g
- livré complet en mallette avec électrode O₂, dispositif d'étalonnage, jeu d'accessoires et 4 piles 1,5 V

	référence	Prix HT
Oxymètre complet en mallette	AOX3150	
Protection anti-choc à poignées géante	TW1152	

Oxymètre de terrain HANNA® HI9146

O₂ dissous
saturation en O₂
température

- affichage digital géant LCD
- fonction BPL
- fonction "hold" : fige la mesure
- sonde polarographique avec manchon protecteur
- indicateur de charge des piles sur écran
- conditions ambiantes admissibles : de 0 et +50°C et jusqu'à 100% HR
- livré complet en mallette avec électrode (câble 4 mètres), 2 membranes de remplacement, électrolyte 30 ml, piles



	HI9146
O ₂	0,00 à 45,00 mg/l (±1,5% à 20°C)
% saturation O ₂	0,0 à 300,0% (±1,5% à 20°C)
température	0,0 à +50,0°C (±0,1°C)
étalonnage	en 1 ou 2 points, à 0% (en solution) et à 100% (dans l'air)
compensation T°C	automatique 0 à +50°C
compensation altitude	de 0 à 4000 m
compensation salinité	manuelle jusqu'à 80 g/l
alim. / autonomie	3 piles 1,5 V / 200 heures
dimensions / poids	72 x 185 x 36 mm / 200 g
Oxymètre complet	AH4196

Oxymètre de laboratoire



- datalogger incorporé 200 groupes de données transférables sur PC ou imprimées sur l'imprimante incorporée
- affichage digital multifonctions
- compensation automatique
- fonctions Auto-Read et Auto-Test
- interface RS232C et sortie analogique

- dim : 300 x p270 x h70 / 1,6 kg / ip43
- livré complet avec électrode, statif multifonctions, bécet pour étalonnage, électrolyte et solution de nettoyage, bloc d'alimentation et mode d'emploi

	référence	Prix HT
Oxymètre avec sortie analogique	AOX5200	